

StoPrim GT

Schadstoffgeprüfte Acrylat-Silikat-Grundierung mit Gel-Technologie zur optimalen Roll- und Spritzapplikation



Anwendung

- Innen
- Auf mineralische und organische Untergründe für nachfolgende Dispersions-, Silikonharz- oder Organo-Silikatbeschichtungen "Eine für alles"
- Zur Verfestigung von k Reidenden, jedoch tragfähigen Altanstrichen und leicht oberflächlich sandenden Putzen
- Zur Reduzierung der Saugfähigkeit von Beton, Gipskartonplatten, Gipsabglättungen (Weissputz), porigen und saugenden Untergründen, z. B. Putzen, ungebranntem Mauerstein oder Porenbeton

Eigenschaften

- Saugfähigkeitsregulierend
- Oberflächenverfestigend
- Haftvermittelnd
- Durch neue Gel-Technologie sehr geringe Tropfneigung auch bei Überkopf-Arbeiten mit der Rolle
- Gleichmässiger Materialauftrag
- Hohes Eindringvermögen
- Verarbeitungsfertig - Deckel auf und los geht's



Farbton

- Farblos

Verarbeitungshinweise



Sto AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
Fax 044 851 53 00
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Ca. Verbrauch

0,10 - 0,40 l/m² pro Anstrich

