

# Leistungserklärung für das Bauprodukt StoLook Decor Medium



<b>Kenncode des Produkttyps</b>	PROD0666 StoLook Decor Medium
<b>Verwendungszweck</b>	Auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Innenbereich
<b>Hersteller</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 3
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln
<b>Notifizierte Stelle</b>	MPA Stuttgart NB 0672  hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich Brandverhalten nach System 3 vorgenommen und einen Prüf-/Klassifizierungsbericht ausgestellt.
<b>Europäische Technische Bewertung</b>	Nicht relevant
<b>Angemessene Technische Dokumentation</b>	Nicht relevant

## Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	NPD	EN 15824:2009
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 1	EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit auf Beton	NPD	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Anlage: Sicherheitsdatenblatt

	<p><b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b> Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen</p>	<p>01-0039-2</p>	<p>10</p>	<p>NB 0672</p>
<p><b>PROD0666 StoLook Decor Medium</b> <b>EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln</b> Auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Innenbereich</p>				
<p>Brandverhalten</p>	<p>A2-s1, d0</p>			
<p>Wasseraufnahme</p>	<p>NPD</p>			
<p>Wärmeleitfähigkeit</p>	<p>NPD</p>			
<p>Haftzugfestigkeit auf Beton</p>	<p>NPD</p>			
<p>Dauerhaftigkeit</p>	<p>NPD</p>			
<p>Wasserdampfdurchlässigkeit</p>	<p>V 1</p>			
<p>Gefährliche Substanzen</p>	<p>NPD</p>			