

Ritiro dei rifiuti da demolizione

StoTherm Classic AimS®, StoTherm Vario AimS®, StoTherm Mineral AimS® e StoTherm Mineral Classic AimS®

Facciata



Sistemi di isolamento termico per facciate



Sto AG offre un percorso di riciclaggio per l'utilizzo dei materiali di scarto della demolizione dei sistemi di isolamento delle pareti esterne. Questi servono come materia prima per la produzione di clinker in cemento. Test approfonditi dimostrano i vantaggi ecologici di questo metodo di riciclaggio e la sua efficienza economica.



Foto: Kai Ole, Petersen Film

Utilizzo dei rifiuti da demolizione

I rifiuti da demolizione dei sistemi compositi di isolamento termico esterno menzionati di seguito vengono inviati al cementificio per il recupero dei materiali e per la produzione di energia. Il processo di riciclaggio sperimentato offre diversi vantaggi ecologici, in particolare il riutilizzo del materiale come materia prima secondaria, il che significa che il materiale può essere riutilizzato. A seconda del sistema di facciata, il materiale isolante può essere rimosso separatamente e riciclato prima di essere smaltito.

Requisiti del materiale e dell'imballaggio

I rifiuti provengono dallo smantellamento dei seguenti sistemi di isolamento per pareti esterne di Sto AG:

- StoTherm Classic AimS®
- StoTherm Vario AimS®
- StoTherm Mineral AimS®
- StoTherm Mineral Classic AimS®

I rifiuti da demolizione dell'ETICS devono essere forniti separatamente dagli altri rifiuti (mattoni, cemento, ecc.) per la raccolta. Dopo aver richiesto del ritiro, Sto AG o un fornitore di servizi incaricato da Sto AG fornirà al cliente un contenitore adatto per la raccolta dei rifiuti di demolizione (cassone, ecc.).

Raccolta ordini

La raccolta, il trasporto e il riciclaggio del materiale da demolizione vengono effettuati su ordinazione. Gli ordini devono essere inviati al seguente contatto:



Lena Windler

Gestione di progetti di sostenibilità

Mobile 079 310 41 26
l.windler@sto.com

Costi

Sto AG indica i costi per la raccolta e il riciclaggio presso la cementeria su base specifica dell'ordine. Essi comprendono il trasporto del materiale di demolizione, l'utilizzo energetico del materiale ed eventuali analisi di laboratorio.

Offerte speciali

Le condizioni di ritiro e riciclaggio si basano sui requisiti di legge e sulle possibilità tecniche di recupero di materiale ed energia nei cementifici. Prima di confermare il ritiro dei rifiuti da demolizione, può essere richiesta un'analisi di laboratorio del materiale.

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

