

StoCrete TG 302

Ristrutturazione delle superfici dei pavimenti industriali rapida e senza sforzo

Risanamento
e protezione del
calcestruzzo



Malta

Le superfici dei pavimenti industriali, i ponti e parcheggi possono ora essere rinnovate ancora più velocemente con la nostra nuova malta per riparazioni StoCrete TG 302, che non solo convince per la sua applicazione semplice e poco dispendiosa, ma anche per il suo indurimento rapido e per la possibilità di essere riverniciata dopo circa 48 ore a 23 °C.

StoCrete TG 302 – tutti i vantaggi

- Rapidità e facilità di lavorazione
- Velocemente resistente
- Riverniciabile dopo circa 48 ore (a 23 °C)
- Consistenza adatta alla levigatura
- Elevate prestazioni di installazione
- Possibilità di ottenere un elevato spessore dello strato in un'unica fase di lavoro
- Adatto per la creazione di pendenze e può essere applicato in pendenza
- Può essere applicato a macchina
- Può essere utilizzato senza ponte di adesione aggiuntivo a seconda del substrato



La nostra nuova malta per riparazioni StoCrete TG 302 è facile da lavorare perché è tissotropica e ha una consistenza liscia. Può essere applicata in piedi, per agevolare le ginocchia e la schiena. Inoltre, può essere facilmente compattata e lisciata utilizzando una barra livellatrice o un massetto vibrante. Rispetto alle malte per massetti standard, è possibile risparmiare fino al 30% di tempo durante l'applicazione.

La formulazione di StoCrete TG 302 consente flessibilità nella scelta dello spessore. È possibile ottenere uno spessore da 6 a 100 millimetri in un'unica applicazione. Questo lo rende estremamente sicuro da lavorare, in quanto non è necessario un secondo strato e in molti casi si può fare a meno di un ulteriore strato di primer.

StoCrete TG 302 è un prodotto monocomponente e può essere applicato con la tecnologia delle macchine disponibili in commercio, come ad esempio inoCOMB Cabrio 0.2. Questo lo rende particolarmente adatto per grandi superfici di pavimento, ad esempio negli edifici industriali.

Proprietà :

- Modificato con polimeri e legato al cemento
- Tixotropico
- Pompabile
- Elevate prestazioni superficiali, installazione rapida
- Elevata resistenza al gelo e al disgelo (BE II FT)
- Elevata resistenza alla compressione (a 23 °C circa 60 MPa dopo 28 giorni)
- Classe R4 in conformità alla norma SN EN 1504-3
- Testato come malta adatta ad incorporare anodi di titanio MMO per la protezione dalla corrosione catodica

Utilizzo:

- Per superfici orizzontali e inclinate
- Per pareggiare i dislivelli
- Per creare una pendenza
- Per riparazioni di calcestruzzo staticamente rilevanti e staticamente irrilevanti secondo la norma SN EN 1504-3
- Come sottostruttura per un rivestimento di superfici industriali carrabili
- Come sostituto del calcestruzzo e livellamento per pavimenti industriali
- Interno ed esterno

Immagine di copertina:

Foto: Hydro-Tech GmbH
Bobingen



StoCrete TG 302 può essere pompato ed è quindi particolarmente adatto per grandi superfici industriali.



StoCrete TG 302 può essere livellato e compattato con una barra livellatrice o un massetto vibrante stando in piedi, proteggendo ginocchia e schiena.

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Centro di supporto tecnico

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

