

StoColor Dryonic® M

Il rivestimento versatile
con effetto metallico

Facciata e
interno



Rivestimenti

Pitture

Il coleottero delle nebbie ha fornito l'ispirazione per StoColor Dryonic® M: la sua speciale corazza assicura un rapido drenaggio dell'umidità accumulata. Abbiamo utilizzato questo principio come Dryonic® Technology anche nelle nostre pitture per facciate/per interni con effetto metallico.

L'innovativa pittura completa lo spettro cromatico delle tonalità metalliche ed è adatta a quasi tutti i supporti più diffusi utilizzati in edilizia. Inoltre StoColor Dryonic® M offre un'elevata brillantezza del colore a lungo termine. Ciò è garantito dalla SunBlock Technology integrata, che protegge efficacemente la facciata dalle radiazioni UV aggressive.

Sto iQ
Intelligent Technology





Immagine di copertina:
**Radisson RED Hotel,
Vienna, AT**
Progettazione:
INNOCAD architecture
ZT GmbH, Graz, AT
Realizzazione: Klaus
Zidek GmbH, Straden,
AT
Foto: Christian Schellander,
Villach, AT



**Tonalità anodizzata
secondo EURAS C-33**
StoColor Dryonic® M
è disponibile secondo
la gamma colori degli
effetti metallici
StoColor

StoColor Dryonic® M

- Tonalità con effetto metallico
- Asciugatura più rapida dopo pioggia e rugiada
- Principio attivo bionico per facciate asciutte e protette dalla formazione di alghe e funghi
- Senza pellicola protettiva biocida
- Massima stabilità del colore grazie alla SunBlock Technology
- Con protezione dal riscaldamento solare (X-black Technology)
- Minima rottura del pigmento (non si graffia facilmente)
- Ottima aderenza su quasi tutti i supporti utilizzati in edilizia
- Lavorazione Airless con ridotta formazione di polveri
- Applicabile anche negli interni

Classi secondo DIN EN 1062-1

- Diffusione del vapore acqueo: V2 (media)
- Permeabilità al vapore acqueo: W3 (bassa)
- Permeabilità alla CO₂: classe C1 (inibitore)

Campi di applicazione

Ottima aderenza su quasi tutti i supporti utilizzati in edilizia

Supporti possibili all'interno

- Rivestimenti
- Rivestimenti per pareti
- Rivestimenti per soffitti

Supporti possibili sulla facciata

- Facciate intonacate
- Lamiere trapezoidali
- Cemento fibroarmato
- Metalli zincati
- Superfici in alluminio
- Leghe di alluminio
- Acciaio inox
- HPL
- Pannelli per facciate Alucobond®
- Plastiche
- Sistema di isolamento termico per facciate
- Elementi per facciate in Verolith®

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Centro di supporto tecnico

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com