

StoTap Evo. Rotolo dopo rotolo, una bella sensazione.

Realizzate pareti perfettamente lisce come Robert Müller, applicatore specializzato, con il nostro tessuto liscio StoTap Evo. Realizzato con materie prime a basso impatto sulle risorse, convince per le sue eccellenti proprietà di lavorazione.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**



Interni



Rivestimenti interni

Rivestimento in
tessuto di cellulosa

Il nostro rivestimento in tessuto liscio è sostenibile e di alta qualità. Colpisce per l'aspetto, la lavorazione e per il suo approccio integrato innovativo - dal materiale alla lavorazione fino all'imballaggio.

Collaudata qualità Sto

- Rivestimento in tessuto con marchio ambientale FSC® Mix e controllo delle sostanze nocive TÜV SÜD
- Bordi di taglio perfetti per giunti quasi invisibili
- Ideale per il risanamento e per nuove costruzioni
- Disponibile in tre pratici formati in rotolo
- Disponibile in tre livelli di qualità (grammature)



StoTap Evo. Il tessuto liscio StoTap Evo, sviluppato da Sto, dimostra come la qualità di un prodotto possa beneficiare dei suoi componenti: l'elevata percentuale di materie prime a basso impatto sulle risorse è attestata dalla certificazione FSC® Mix. Gli ingredienti accuratamente selezionati garantiscono inoltre un basso contenuto di sostanze nocive e di emissioni, come testato e certificato da TÜV SÜD. Inoltre, StoTap Evo è particolarmente facile da applicare: è pre-pigmentato, ha dimensioni stabili e consente di ottenere bordi di taglio precisi per giunti perfetti. In combinazione con StoColl Tap e StoColor Rapid Neo, garantisce pareti perfettamente lisce. Grazie a queste caratteristiche, questo velo rasante a bassa infiammabilità rappresenta anche la scelta ideale per una finitura omogenea nelle nuove costruzioni.

Prodotto	Grammatura (ca. g/m²)	Numero articolo	Larghezza (ca. m)	Lunghezza (ca. m)
StoTap Evo 150	150	00541-004	0,75	50
		00541-005	0,75	100
		00541-006	1,00	50
StoTap Evo 130	130	00541-001	0,75	50
		00541-002	0,75	100
		00541-003	1,00	50
StoTap Evo 110	110	00541-007	0,75	50
		00541-008	0,75	100
		00541-009	1,00	50

Immagine per frontespizio:

Robert Müller,
Titolare Heinz Müller
GmbH & Co. KG,
Horgenzell, DE



Certificato
TÜV SÜD



Certificato
FSC® Mix



Proprietà tecniche

- In grado di supportare carico meccanico
- Riempitivo per fessure in caso di fessure da ritiro e essiccazione
- Stabilità dimensionale
- Difficilmente infiammabile
- Nessun tempo di immersione
- Pre-pigmentato
- Superficie liscia senza fibre in rilievo
- Bordi di taglio perfetti grazie a una tecnologia di produzione innovativa
- Se applicato con collante, il tessuto si rimuove facilmente quando necessario
- Può essere rivestito
- A basse emissioni
- Non contiene solventi e plastificanti
- Non contiene sostanze che causano effetto fogging



Informazioni su **www.stoag.ch**

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Centro di supporto tecnico

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

