

StoTap Evo. Rotolo dopo rotolo, una bella sensazione.

Come l'artigiano Robert Müller, create pareti perfettamente lisce con il nostro nuovo rivestimento in tessuto liscio sostenibile. Si tratta di un prodotto realizzato con materie prime a basso consumo di risorse che convince per la sua lavorabilità.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**

Interni



Rivestimenti interni

Rivestimento in tessuto
di cellulosa



Il nostro nuovo rivestimento in tessuto liscio è sostenibile e di alta qualità. Colpisce per l'aspetto, la lavorazione e per il suo approccio integrato innovativo - dal materiale alla manipolazione fino all'imballaggio.

Collaudata qualità Sto

- Unico rivestimento in tessuto con marchio ambientale FSC® Mix e controllo delle sostanze nocive TÜV SÜD
- Bordi di taglio perfetti per giunti quasi invisibili
- Ideale per il risanamento e costruzioni nuove
- Disponibile in tre pratici formati in rotolo
- Disponibile in tre livelli di qualità (grammature)



StoTap Evo. Il rivestimento in tessuto liscio StoTap Evo di nuova concezione dimostra come la qualità di un prodotto possa trarre vantaggio dalla sua sostenibilità: la sua elevata percentuale di materie prime a basso consumo di risorse rende il rivestimento ecocompatibile. Gli ingredienti selezionati garantiscono che sia privo di sostanze nocive e a basse emissioni come nessun altro prodotto sul mercato. Controllato e testato da TÜV SÜD.

Inoltre, StoTap Evo è particolarmente facile da lavorare: pre-pigmentato, possiede stabilità dimensionale e permette di creare bordi di taglio precisi; garantisce la realizzazione di pareti lisce grazie alla combinazione perfettamente calibrata con StoColl Tap e StoColor Rapid Neo. Così il rivestimento in tessuto liscio difficilmente infiammabile è la prima scelta anche per una finitura omogenea in una nuova costruzione.

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Immagine per frontespizio:

Robert Müller,
Titolare Heinz Müller
GmbH & Co. KG,
Horgenzell, DE

Prodotto	Grammatura (ca. g/m²)	Numero articolo	Larghezza (ca. m)	Lunghezza (ca. m)
StoTap Evo 150	150	00541-004	0,75	50
		00541-005	0,75	100
		00541-006	1,00	50
StoTap Evo 130	130	00541-001	0,75	50
		00541-002	0,75	100
		00541-003	1,00	50
StoTap Evo 110	110	00541-007	0,75	50
		00541-008	0,75	100
		00541-009	1,00	50



Certificato TÜV SÜD

Certificato FSC® Mix – produzione di materie
prime sostenibile e socialmente responsabile

"Verificato dal punto di vista delle sostanze
tossiche" da un istituto di prova indipendente e
classificato come non pericoloso



Informazioni su www.stoag.ch

Proprietà tecniche

- In grado di sopportare carico meccanico
- Riempitivo per fessure in caso di fessure da ritiro e essiccazione
- Stabilità dimensionale
- Difficilmente infiammabile
- Nessun tempo di immersione
- Pre-pigmentato
- Superficie liscia senza fibre in rilievo
- Bordi di taglio perfetti grazie a una tecnologia di produzione innovativa
- Se applicato con collante il tessuto si rimuove facilmente quando necessario
- Può essere rivestito
- A basse emissioni
- Non contiene solventi e plastificanti
- Non contiene sostanze che causano effetto fogging