

Una stagione piu' lunga per creare le facciate? Ma certo!

Maggiore sicurezza nella pianificazione.
Meno tempo perso. Con le nostre tecnologie per la stagione fredda.

Facciata



**"L'asciugatura è stata molto rapida.
Ha funzionato come doveva, cioè
perfettamente. Il prodotto è a prova
di gelo fino a sera e non dobbiamo
più preoccuparci che qualcosa si
danneggi".**

Davy Verbist,
Responsabile dei materiali e della logistica di cantiere della impresa di
applicatori Stukabouw Verachttert a Meerhout in provincia di Anversa



Wow!

70 giorni di tempo in più.

Soluzioni per la stagione umida e fredda

Le condizioni climatiche fredde e umide rendono più difficili i lavori di facciata, soprattutto in autunno e in primavera. Le nostre tre tecnologie vi offrono una maggiore sicurezza di progettazione e realizzazione in presenza di basse temperature e umidità elevata. Per voi, questo significa progetti di facciata più completi e clienti più soddisfatti.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**



La tecnologia FastTrack

Rapido indurimento dopo l'incollaggio e il rinforzo

La tecnologia FastTrack (FT) è utilizzata nell'adesivo minerale e nell'intonaco StoLevell FT. Può essere utilizzata su isolanti in lana minerale, polistirolo e fibra di legno morbida.

Il risultato: tempi di asciugatura più brevi in caso di maltempo.

I vantaggi della tecnologia FT:

- Ideale per l'utilizzo da + 1 a + 15 °C
- Stabile contro le prime piogge
- Resistente al gelo notturno fino a - 5 °C
- Spesso può essere rilavorato dopo sole 24 ore
- Può essere utilizzato su isolanti in polistirene, lana minerale, PIR e fibra di legno morbida



StoLevell FT può essere utilizzato come collante e intonaco di fondo nei sistemi di isolamento con lana minerale, polistirolo, PIR e fibra di legno morbida durante la stagione umida e fredda.

Tecnologie per sistemi minerali e organici

Sistema	Colla	Isolamento	Sottofondo armato
StoTherm Mineral StoTherm Vario StoTherm Wood StoTherm PIR minerale	StoLevell FT	Lana minerale / Polistirolo / Fibra di legno tenero / PIR	StoLevell FT + Tessuto in fibra di vetro Sto
StoTherm Classic® StoTherm Mineral Classic StoTherm PIR organico	StoLevell FT	Polistirolo / Lana minerale / PIR	StoArmat Classic HD + Tessuto in fibra di vetro Sto

La tecnologia HybridDrying

Rilavorabile dopo due o quattro giorni

La tecnologia HybridDrying (HD) consiste in una soluzione a due componenti: StoAdditiv HD viene mescolato a StoArmat Classic HD.




Il risultato: un tempo rapido di presa e di asciugatura dell'intonaco di fondo per il sistema StoTherm Classic® con la massima resistenza alle crepe e agli urti.

I vantaggi della tecnologia HD:

- Di solito è rilavorabile dopo 2–4 giorni
- Ideale per l'utilizzo da + 1 a + 10 °C
- Stabile contro le prime piogge
- Resistente al gelo notturno fino a - 5 °C
- Tempo di asciugatura: da 1 a 2.5 ore
- Può essere utilizzato su isolanti in polistirene, PIR e lana minerale
- Resistenza alle crepe e agli urti complessivamente superiore nei sistemi organici StoTherm Classic®, StoTherm Mineral Classic e StoTherm PIR



StoAdditive HD è contenuto nella copertura StoArmat Classic HD. Non è necessario ordinarlo separatamente. L'additivo viene mescolato prima della lavorazione per attivare il processo di essiccazione.

Rivestimento intermedio	Top coat	Rivestimento
		
StoPrep Isol Q	Stolit® QS/ StoSilco® QS	StoAdditiv QS + StoColor Lotusan AimS®/ StoColor Lotusan®/ StoColor Silco/ StoColor Silco Fill/ StoColor Maxicryl/ StoColor Jumbosil/ StoColor Fungasil/ StoColor Fungacryl

La tecnologia QuickSet

La resistenza alle prime piogge dall'armatura alla pittura della facciata

La tecnologia QuickSet (QS) viene utilizzata per gli intonaci di fondo a base organica, gli strati intermedi e le finiture. Inoltre, le pitture per facciate definite standard possono essere miscelate spontaneamente con StoAdditiv QS.

Il risultato: i rivestimenti sono impermeabili alla pioggia già dopo sette ore, grazie alla formazione di una pellicola protettiva, il materiale può asciugarsi in tutta tranquillità.

I vantaggi della tecnologia QS:

- Ideale per l'uso a + 1 a + 10 °C e fino all'85 % di umidità
- Per le pitture per facciate con StoAdditive QS anche fino a + 20 °C e fino al 95 % di umidità
- Stabile contro le prime piogge dopo circa 6-7 ore
- Resistente al gelo notturno fino a - 5 °C solo 6 ore dopo l'applicazione



Massima flessibilità per le pitture per facciate standard di Sto nel periodo di transizione: le pitture per facciate non devono essere ordinate separatamente come variante QS. È possibile reagire spontaneamente alla situazione meteorologica aggiungendo StoAdditive QS.



Wow! 70 giorni di
tempo in più.

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Ordini

Telefono 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centro di supporto
tecnico**

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri
punti vendita sono disponibili
all'indirizzo **www.stoag.ch**

