



**StoCretec**

Bâtir en responsable.

# StoCrete TG 302

Rénover les sols industriels rapidement  
et sans effort

Traitement  
technique et  
protection du béton



Mortier

Les surfaces de sols industriels, les ponts et les parkings peuvent désormais être rénovés encore plus rapidement grâce à notre nouveau mortier de rénovation StoCrete TG 302. Il convainc non seulement par sa mise en œuvre simple et rapide, mais il durcit aussi rapidement et peut être recouvert après environ 48 heures à 23°C.

## **StoCrete TG 302 - tous les avantages**

- Mise en œuvre rapide et facile
- Développement rapide de la résistance
- Recouvrable après env. 48 heures (à 23 °C)
- Consistance facilitant le compactage
- Haut rendement lors de mise en œuvre
- Épaisseur de couche élevée possible en une seule opération
- Adapté à la réalisation de pentes ainsi qu'à la pose en pente
- Mise en œuvre mécanique possible
- Selon le support, utilisable sans pont d'adhérence supplémentaire

Notre nouveau mortier de rénovation StoCrete TG 302 est facile à mettre en œuvre, car il est thixotrope et possède une consistance lui permettant d'être travaillé facilement. Il peut être mis en œuvre en position debout, ce qui ménage les genoux et le dos. De plus, il se laisse aisément compacté et lissé à l'aide d'une barre de répartition ou d'un dispositif de compactage vibrant. Par rapport aux mortiers de chape standard, vous pouvez économiser jusqu'à 30 % de temps lors de la mise en œuvre.

La formulation de StoCrete TG 302 permet des épaisseurs de couche flexibles. En une seule opération, il est possible d'obtenir une épaisseur de couche de 6 à 100 millimètres. Cela rend sa mise en œuvre extrêmement sûre, car une deuxième couche n'est pas nécessaire et, dans de nombreux cas, il est possible de renoncer au badigeon d'adhérence supplémentaire.

StoCrete TG 302 est monocomposant et peut être transporté et pompé avec les machines usuelles du marché, par ex. inoCOMB Cabrio 0.2. Il est donc particulièrement adapté aux grandes surfaces de sol, par exemple des bâtiments industriels.

#### Propriétés :

- Avec adjuvants de synthèse et à liant ciment
- Thixotrope
- Peut être pompé
- Haut rendement surfacique, pose rapide
- Haute résistance au gel et au sel de déneigement (BE II FT)
- Haute résistance à la compression (à 23 °C, env. 60 MPa après 28 jours)
- Classe R4 selon SN EN 1504-3
- Testé comme mortier d'enrobage d'anodes en titane MMO lors de la protection cathodique contre la corrosion

#### Usage:

- Pour les surfaces horizontales et inclinées
- Pour égaliser les irrégularités
- Pour réaliser des plans inclinés
- Pour la réparation structurale et non structurale d'ouvrages en béton selon SN EN 1504-3
- Comme chape avant la pose d'un revêtement sur des surfaces carrossables et industrielles
- Comme béton de remplacement et mortier d'égalisation sur des sols industriels
- A l'intérieur et à l'extérieur

Photo de couverture :  
Hydro-Tech GmbH  
Böbingen



StoCrete TG 302 peut être pompé et convient donc particulièrement aux grandes surfaces de sols industriels.



StoCrete TG 302 peut être nivelé et compacté en position debout à l'aide d'une barre de répartition ou d'un dispositif de compactage vibrant, ce qui permet de ménager les genoux et le dos.

#### Sto SA

Route de Denges 38  
1027 Lonay  
Téléphone 021 802 82 20  
sto.ch.lonay@sto.com  
www.stoag.ch

#### Centre de support technique

Téléphone 032 674 41 42  
tsc.ch@sto.com

