

Prolonger la saison des façades ? Mais bien sûr !

Plus de sécurité dans la planification. Moins de perte de temps. Avec nos technologies pour les saisons froides et humides.

Façades



« Le séchage a été très rapide. Cela a fonctionné comme prévu, c'est-à-dire parfaitement. Le produit est résistant au gel avant la tombée de la nuit et nous n'avons plus à craindre quoi que ce soit à ce sujet. »

Davy Verbist,
Gestion des matériaux et de la logistique des chantiers dans l'entreprise
artisanale Stukabouw Verachtert à Meerhout dans la province d'Anvers



Ouah ! 70 jours de gain de temps.

Solutions pour les saisons froides et humides

Les conditions météorologiques humides et froides compliquent les travaux de façade – surtout en automne et au printemps. Grâce à nos trois technologies, vous bénéficiez d'une plus grande sécurité de planification et de mise en œuvre lorsque les températures sont basses et l'humidité élevée. Pour vous, cela signifie plus de projets de façades achevés et plus de clients satisfaits.

Par amour de la construction. **Bâtir en responsable.**



La technologie FastTrack

Prise rapide après le collage et le marouflage

La FastTrack (FT) Technology est utilisée dans la colle minérale et le sous-enduit StoLevell FT. Elle peut être utilisée sur l'isolation en laine minérale, en polystyrène et en fibres de bois.

Le résultat : des temps de séchage plus courts en cas de mauvais temps.

Avantages de la FT Technology :

- Utilisation optimale entre + 1 et + 15 °C
- Résiste rapidement à la pluie
- Résistant au gel nocturne jusqu'à - 5 °C
- Peut souvent être recouvert après seulement 24 heures de séchage
- Utilisable sur l'isolation en polystyrène, en laine minérale, en PIR et en fibres de bois



StoLevell FT peut être utilisé pendant les saisons froides et humides comme colle et sous-enduit dans les systèmes d'isolation avec laine minérale, polystyrène, PIR et fibres de bois.

Technologies pour les systèmes minéraux et organiques

Système	Colle	Isolation	Enduit de fond armé
StoTherm Mineral StoTherm Vario StoTherm Wood StoTherm PIR minéral	StoLevell FT	Laine minérale / Polystyrène / Fibre de bois tendre / PIR	StoLevell FT + Sto-Fibre de verre
StoTherm Classic® StoTherm Mineral Classic StoTherm PIR organique	StoLevell FT	Polystyrène / Laine minérale / PIR	StoArmat Classic HD + Sto-Fibre de verre

La technologie HybridDrying

Peut être recouvert après deux à quatre jours de séchage

La technologie HybridDrying (HD) consiste en une solution à deux composants : StoAdditiv HD est mélangé à StoArmat Classic HD.




Le résultat : un temps de prise et de séchage court pour le sous-enduit du système StoTherm Classic®, qui offre une résistance maximale aux fissures et aux chocs.

Avantages de la technologie HD :

- Généralement recouvrable après deux à quatre jours de séchage
- Utilisation optimale de + 1 à + 10 °C
- Résistance rapide à la pluie
- Résiste au gel nocturne jusqu'à - 5 °C
- Durée de vie en pot : 1 à 2,5 heures
- Utilisable sur une isolation en polystyrène, en PIR et en laine minérale
- Résistance à la fissuration et aux chocs globalement plus élevée dans les systèmes StoTherm Classic®, StoTherm Mineral Classic et StoTherm PIR organique



Dans le couvercle de StoArmat Classic HD se trouve le StoAdditiv HD. Il ne doit pas être commandé séparément. L'additif est mélangé avant l'application pour activer le processus de séchage.

Couche intermédiaire	Revêtement de finition	Peinture de façade
		
StoPrep Isol Q	Stolit® QS/ StoSilco® QS	StoAdditiv QS + StoColor Lotusan AimS®/ StoColor Lotusan®/ StoColor Silco/ StoColor Silco Fill/ StoColor Maxicryl/ StoColor Jumbosil/ StoColor Fungasil/ StoColor Fungacryl

La technologie QuickSet

Résistance précoce à la pluie, de l'armature à la peinture de façade

La QuickSet (QS) Technology est utilisée dans les sous-enduits organiques, les enduits intermédiaires et les enduits de finition. De plus, certaines peintures pour façades standard peuvent être mélangées avec StoAdditiv QS si besoin est.

Résultat : les revêtements sont résistants à la pluie au bout de sept heures seulement, grâce à la formation d'une pellicule protectrice en surface permettant au matériau de sécher à coeur en toute tranquillité.

Avantages de la QS Technology :

- Utilisation optimale entre + 1 et + 10 °C et jusqu'à 85 % d'humidité de l'air
- Pour les peintures de façade avec StoAdditiv QS même jusqu'à + 20 °C et jusqu'à 95 % d'humidité de l'air
- Résistance à la pluie après environ 6 à 7 heures
- Résiste au gel nocturne jusqu'à - 5 °C dès 6 heures après l'application



Flexibilité maximale pour les peintures pour façades standard de Sto en cas de météo changeante : les peintures pour façades ne doivent pas être commandées spécialement comme variante QS. Vous avez juste à ajouter StoAdditiv QS en cas de besoin.



Ouah !

**70 jours de gain
de temps.**

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Commandes

Téléphone 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centre de support
technique**

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
à l'adresse **www.stoag.ch**

