

Que se cache-t-il derrière la formulation du StoDecosit?

L'idée d'allier, en un seul, nos meilleurs enduits intérieurs.



StoDecosit est le nouvel enduit qui répond à toutes les exigences: il rassemble les meilleures propriétés d'un enduit synthétique et d'un enduit silicaté, pour un usage quasi-universel. Qu'il s'agisse de murs créatifs, d'une protection contre les moisissures ou de murs très sollicités, StoDecosit se travaille à la perfection. De plus il se compose à 97 % de matières premières minérales et se démarque des autres produits par sa composition sans agent de conservation.

StoDecosit en un coup d'œil :

- Répond aux exigences d'un enduit silicaté et d'un enduit à base de résine synthétique
- Sans agent de conservation
- Ménage les ressources et se compose à 97 % de matières premières renouvelables minérales et d'eau
- Degré de blancheur élevé
- Parfaites propriétés de mise en œuvre
- Surface résistante aux chocs et à l'usure
- Répond aux exigences écologiques les plus sévères, est certifié natureplus
- Anti-moisissures
- Ouvert à la diffusion, très bonne gestion de l'humidité
- Parfaitement adapté à StoCalce Functio dans le système
- Sans solvant, sans plastifiant, à faible taux d'émissions, sans substance à effet «fogging» (noircissement)
- Disponible comme enduit ribbé plein (taloché), enduit ribbé (frotté), enduit modelable et enduit à projeter pour les applications les plus diverses



StoDecosit perfectionne la gamme d'enduits intérieurs Sto

Application rapide – beau rendu – 97 % de matières premières minérales renouvelables et d'eau

La fusion de deux traditions: l'enduit moderne est bien plus qu'un simple revêtement mural et aujourd'hui, il doit pouvoir en offrir davantage. Le StoDecosit en est la preuve vivante. Notre nouvel enduit intérieur présente les meilleures propriétés de mise en œuvre pour une très grande liberté de conception. StoDecosit combine en effet les meilleures propriétés des dispersions et des silicates en un seul enduit, sans compromis.

Mise en œuvre plus rapide, sans substances nocives, pour de meilleurs résultats

L'application et le travail de l'enduit avec sa texture onctueuse s'effectuent de manière aisée sur le support. De même la structure de surface et le rendu obtenu après séchage témoignent des excellentes propriétés de mise en œuvre. Composé de 97 % de matières premières minérales renouvelables et d'eau, StoDecosit ne contient pas d'agent de conservation et est particulièrement respectueux de l'environnement et de l'homme. StoDecosit est ouvert à la diffusion, convient parfaitement pour une application sur le StoLevell Calce FS et offre une excellente gestion de l'humidité. StoDecosit – la formule pour un mur parfait et un climat d'intérieur sain.

	Avantages de l'enduit à base de dispersion	Nouveau StoDecosit K/R/MP/SP	Avantages de l'enduit à base de silicaté
			
		Enduit grésé, ribbé, structure d'enduit modulable et enduits projetés	
Conservation		Sans agent de conservation	Les agents de conservation sont inutiles
Composants		97 % de matières premières minérales renouvelables et eau	Part organique réduite
Mise en œuvre	Application facile et sûr	• Se structure rapidement • Texture onctueuse, application aisée • Mise en œuvre facile	
Protection contre les moisissures		Anti-moisissures	Action anti-moisissures
Gestion de l'humidité		Ouvert à la diffusion, très bonne gestion de l'humidité Convient parfaitement sur StoLevell Calce FS	Propriétés ouvertes à la diffusion
Surface	Résistance	• Surface résistante à l'usure • Beau rendu de surface • Degré de blancheur élevé • Sans solvants, sans plastifiant, faible en émission	
Marque de certification		  	Certifié natureplus

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Centre de support technique

Téléphone 021 802 82 35
tsc.ch@sto.com