

StoTap Evo. Un sentiment agréable, rouleau après rouleau.

Comme l'artisan Robert Müller, façonnez des murs parfaitement lisses avec notre non-tissé StoTap Evo. Fabriqué à partir de matières premières respectueuses des ressources naturelles, ce produit séduit par ses propriétés de mise en œuvre.

Par amour de la construction. **Bâtir en responsable.**

Intérieur



Revêtements à
peindre

Non-tissés en cellulose



Notre non-tissé lisse est durable et d'une qualité exceptionnelle. Il séduit par son esthétisme, sa facilité de mise en œuvre et son concept global innovant, du matériau à l'emballage en passant par sa manipulation.

Qualité Sto éprouvée

- Non-tissé avec label écologique FSC® Mixte et contrôle relatif aux substances nocives TÜV SÜD
- Angles de coupe parfaits pour joints quasiment invisibles
- Idéal pour les rénovations et les constructions neuves
- Disponible en rouleaux de trois formats différents pratiques
- Disponible en trois niveaux de qualité (grammages)



StoTap Evo. Le non-tissé lisse StoTapEvo démontre comment la qualité d'un produit peut bénéficier de ses composants : sa forte proportion de matières premières préservant les ressources est attestée par la certification FSC Mix. Ses composants soigneusement sélectionnés garantissent un produit à faible teneur en substances nocives et à faibles émissions, comme l'a confirmé et certifié l'organisme allemand TÜV SÜD. De plus, StoTap Evo se distingue par sa grande facilité de mise en œuvre : il est prépigmenté, stable dimensionnellement et permet des découpes précises pour des joints parfaits. Il garantit également des murs lisses grâce à sa combinaison optimisée avec StoColl Tap et StoColor Rapid Neo. Ce non-tissé difficilement inflammable est ainsi le choix idéal pour obtenir une finition homogène dans les constructions neuves.

Produit	Grammage (env. g/m²)	Numéro d'article	Largeur (env. m)	Longueur (env. m)
StoTap Evo 150	150	00541-004	0,75	50
		00541-005	0,75	100
		00541-006	1,00	50
StoTap Evo 130	130	00541-001	0,75	50
		00541-002	0,75	100
		00541-003	1,00	50
StoTap Evo 110	110	00541-007	0,75	50
		00541-008	0,75	100
		00541-009	1,00	50

Couverture :


Robert Müller,
directeur général
de Heinz Müller
GmbH & Co. KG,
Horgenzell, DE



Certifié par
TÜV SÜD



Certifié FSC®
Mixte



Complémentaires sur **www.stoag.ch**

Propriétés techniques

- Résistant aux dommages mécaniques
- Apte au pontage de fissures (fissures de retrait et dues au séchage)
- Stable sur le plan dimensionnel
- Difficilement inflammable
- Aucune détrempe
- Prépigmenté
- Surface lisse sans fibres en relief
- Angles de coupe parfaits grâce à une technologie de production innovante
- Facile à retirer ultérieurement en cas de mise en œuvre avec de la colle d'amidon
- Revêtement possible
- À faible taux d'émissions
- Sans solvants ni plastifiants
- Sans substances à effet «fogging» (noircissement)

Sto SA

Route de Sorge 2
1030 Bussigny
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.bussigny@sto.com
www.stoag.ch

Centre de support technique

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com
Commandes
Téléphone 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

