

StoTap Evo. Un sentiment agréable, rouleau après rouleau.

Comme l'artisan Robert Müller, façonnez des murs parfaitement lisses avec notre nouveau non-tissé durable. Composé de matières premières respectueuses de l'environnement, il séduit par ses propriétés de mise en œuvre.


Par amour de la construction. **Bâtir en responsable.**

Intérieur



Revêtements à peindre

Non-tissés en cellulose



Notre nouveau non-tissé lisse est durable et d'une qualité exceptionnelle. Il séduit par son esthétisme, sa facilité de mise en œuvre et son concept global innovant, du matériau à l'emballage en passant par sa manipulation.

Qualité Sto éprouvée

- Non-tissé unique avec label écologique FSC® Mixte et contrôle relatif aux substances nocives TÜV SÜD
- Angles de coupe parfaits pour joints quasiment invisibles
- Idéal pour les rénovations et les constructions neuves
- Disponible en rouleaux de trois formats différents pratiques
- Disponible en trois niveaux de qualité (grammages)



StoTap Evo. Le nouveau non-tissé lisse StoTap Evo démontre comment la qualité d'un produit peut bénéficier de sa durabilité : sa part élevée en matières premières respectueuses de l'environnement fait de ce non-tissé un matériau écologique. Ses composants soigneusement sélectionnés en font un produit exempt de polluants et à faible taux d'émissions comme aucun autre sur le marché. Testé et approuvé par TÜV SÜD. StoTap Evo est en outre particulièrement facile à mettre en œuvre : il est prépigmenté, présente une stabilité dimensionnelle et produit des angles de coupe précis pour des joints impeccables tout en garantissant des murs lisses grâce à la combinaison harmonisée avec StoColl Tap et StoColor Rapid Neo. Difficilement inflammable, ce non-tissé constitue le premier choix pour une finition homogène en construction neuve.

Votre interlocuteur

Sto SA
Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Couverture :

Robert Müller,
directeur général
de Heinz Müller
GmbH & Co. KG,
Horgenzell, DE

Produit	Grammage (env. g/m²)	Numéro d'article	Largeur (env. m)	Longueur (env. m)
StoTap Evo 150	150	00541-004	0,75	50
		00541-005	0,75	100
		00541-006	1,00	50
StoTap Evo 130	130	00541-001	0,75	50
		00541-002	0,75	100
		00541-003	1,00	50
StoTap Evo 110	110	00541-007	0,75	50
		00541-008	0,75	100
		00541-009	1,00	50



Certifié par TÜV SÜD

Certifié FSC® Mixte – Exploitation durable et responsable de matières premières

«Vérifié non toxique» – testé par un institut de contrôle indépendant et classé inoffensif



Complémentaires sur www.stoag.ch

Propriétés techniques

- Résistant aux dommages mécaniques
- Apte au pontage de fissures (fissures de retrait et dues au séchage)
- Stable sur le plan dimensionnel
- Difficilement inflammable
- Aucune détrempe
- Prépigmenté
- Surface lisse sans fibres en relief
- Angles de coupe parfaits grâce à une technologie de production innovante
- Facile à retirer ultérieurement en cas de mise en œuvre avec de la colle d'amidon
- Revêtement possible
- À faible taux d'émissions
- Sans solvants ni plastifiants
- Sans substances à effet «fogging» (noircissement)