

Systèmes de revêtement Minergie-Eco pour murs et sols dans bâtiments

Système/Produit	Couche d'impression / égalisation	Revêtement	Vitrification	Épaisseur de la couche en mm (env.)
-----------------	--------------------------------------	------------	---------------	---

Revêtement de sol industriel

StoFloor Industry WL 100	StoPox WG 100		StoPox WL 100	0.2
StoFloor Industry WL 200	StoPox WG 100		StoPox WL 200	0.2
StoFloor Industry BF 700	StoPox WG 100 / StoCryl BF 700	StoCryl BF 700	StoCryl BF 750 / 755 (optionnel)	0.3
StoFloor Industry BF 700 Metallic	StoPox WG 100 / StoCryl BF 700	StoCryl BF 700 Metallic	StoCryl BF 750 / 755	0.3
StoFloor Industry WL 150	StoPox WG 100		StoPox WL 150	0.2
StoPox WL 150 transparent / WL 100 transparent			StoPox WL 150 transparent/ StoPox WL 100 transparent	0.2
StoPur WV 200 transparent			StoPur WV 200 transparent	0.2

Mortier autolissant à liant ciment

StoFloor Industry VM 640	StoCryl CP	StoCrete VM 630 / 640	StoPox WL 100 / WL 150 / WL 200	5.0 - 25.0
StoFloor Industry EH 200	StoCryl EH 100	StoCrete EH 200	StoPox WL 100 / WL 150 / WL 200	2.0 - 6.0

Revêtement de sol à base de résine époxy en phase aqueuse

StoPox WB 100	StoPox WG 100	StoPox WB 100	StoPox WL 100 / WL 150 / WL 200	2.0
----------------------	---------------	---------------	---------------------------------	-----

Revêtement de sol, saupoudré et anti-dérapant

StoFloor Industry WL 100 R	StoPox GH 406 saupoudré avec StoQuarz		StoPox WL 100	2.0
StoFloor Industry WL 150 R	StoPox GH 406 saupoudré avec StoQuarz		StoPox WL 150	2.0
StoFloor Industry DV 503 transparent	StoPox GH 406 saupoudré avec StoQuarz		StoPur DV 503 transparent	2.0
StoFloor Industry KU 406	StoPox GH 406 / StoPox KU 406 saupoudré avec StoQuarz		StoPox KU 406	2.0

Revêtement de sol autolissant à base de résine époxy ou polyuréthane

StoFloor Comfort Elastic BB 100	StoPox GH 406	StoPur BB 100	StoPur WV 150 / 152 (uniquement la variante transparente pour tous)	2.0
StoFloor Comfort Elastic BB 100 avec Formtech 4 / 6 mm	StoPox GH 406	StoPur BB 100 avec natte d'insonorisation	StoPur WV 150 / 152 (uniquement la variante transparente pour tous)	6.0 - 8.0
StoFloor Comfort Elastic CL 125	StoPox GH 406	StoPur CL 125	StoPur WV 150 / 202 (uniquement la variante teintée pour tous)	2.0
StoFloor Comfort Elastic CL 125 avec Formtech 4 / 6 mm	StoPox GH 406	StoPur CL 125 avec natte d'insonorisation	StoPur WV 150 / 202 (uniquement la variante teintée pour tous)	6.0 - 8.0
StoFloor Comfort Elastic CL 125 avec Regupol FH	StoPox GH 406	StoPur CL 125 avec natte d'insonorisation	StoPur WV 150 / 202 (uniquement la variante teintée pour tous)	5.0
StoFloor Industry Elastic IB 500	StoPox GH 406	StoPur IB 500	StoPur WV 150 / 200 / 202 (variante teintée pour tous) ou StoPox WL 150	2.0
StoFloor Industry Elastic IB 500 avec Formtech 4 / 6 mm	StoPox GH 406	StoPur IB 500 avec natte d'insonorisation	StoPur WV 150 / 202 (uniquement la variante teintée pour tous)	6.0 - 8.0
StoFloor Industry KU 406	StoPox GH 406 / WG 100	StoPox KU 406	StoPox WL 100 / 150 / 200	2.0

Système/Produit	Couche d'impression/ égalisation	Revêtement	Vitrification	Épaisseur de la couche en mm (env.)
-----------------	-------------------------------------	------------	---------------	---

Revêtement décoratif pour sols et murs

StoCreativ Flex	StoPox GH 406 et StoPox WG 100	StoPur AL 125	StoPur WV 150 (la variante teintée ou transparente)	2.0
StoCreativ Strong	StoPox GH 406	StoPox WB 50	StoPur WV 150 (la variante teintée ou transparente) / StoPox WL 100 / 150 (la variante teintée ou transparente)	2.0

Revêtement de sol ESD

StoFloor ESD WL 113	StoPox WG 100		StoPox WL 113	0.2
StoFloor ESD WL 213	StoPox WG 100		StoPox WL 213	0.2
StoFloor ESD Elastic IB 510	StoPox GH 406 / WG 100 et WL 110 / 118	StoPur IB 510	StoPur WV 210 (optionnel)	2.0

Revêtement pour balcon

StoFloor Balcony paint BF 700	StoPox WG 100	StoCryl BF 700 avec StoChips 1 mm	StoCryl BF 750 / 755	0.3
StoFloor Balcony paint BF 200	StoPox WG 100		StoCryl BF 200	0.4
StoFloor Balcony paint WV 150	StoPox WG 100		StoPur WV 150 transparent et StoBallotini 75-150	0.3

Revêtement pour parking

StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase (OS 10)	StoPox GH 406	StoPur PM MultiBase / StoPur AC MultiCoat		5
StoFloor Traffic Elastic EZ 500 (OS 11b)	StoPox GH 406	StoPur EZ 500	StoPur DV 506	4.5
StoFloor Traffic Elastic EZ 502 (OS 11a)	StoPox GH 406	StoPur EZ 500 / StoPur EZ 502	StoPur DV 506	5
StoFloor Traffic Elastic SC 300 (OS 10)	StoPox GH 406	StoPur SC 300 / StoPur AC MultiCoat ou StoPur AC 500 S	StoPur DV 506 (optionnel)	5

MINERGIE-ECO®

Sto SA

Route de Sorge 2
1030 Bussigny
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.bussigny@sto.com
www.stoach.ch

Centre de support technique

Téléphone 032 674 41 42
tsc.ch@sto.com

