

Fassadensaison verlängern? Aber sicher!

Mehr Planungssicherheit. Weniger Zeitverlust.
Mit unseren Technologien für die nasskalte
Jahreszeit.

Fassade



„Die Trocknung war sehr schnell. Es funktionierte, wie es sollte – nämlich perfekt. Das Produkt ist bis zum Abend frostsicher und wir müssen nicht mehr befürchten, dass etwas beschädigt wird.“

Davy Verbist,
Materialmanager und Baustellenlogistiker im Handwerksbetrieb
Stukabouw Verachttert in Meerhout in der Provinz Antwerpen



Wow! 70 Tage Zeitgewinn.

Lösungen für die nasskalte Jahreszeit

Nasskalte Wetterbedingungen erschweren die Fassadenarbeiten – vor allem im Herbst und im Frühjahr. Mit unseren drei Technologien erhalten Sie bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit mehr Planungs- und Umsetzungssicherheit. Für Sie bedeutet das: mehr abgeschlossene Fassadenprojekte und mehr zufriedene Kunden.

Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**



Die FastTrack Technology

Schnelles Abbinden nach dem Kleben und Armieren

Die FastTrack (FT) Technology kommt im mineralischen Kleber und Unterputz StoLevell FT zum Einsatz. Er ist auf Mineralwolle-, Polystyrol- und Holzweichfaser-Dämmung einsetzbar.

Das Ergebnis: kürzere Trocknungszeiten bei schlechtem Wetter.



Vorteile der FT Technology:

- Optimal einsetzbar bei +1 bis +15 °C
- Frühregenfest
- Nachtfrostsicher bis -5 °C
- Überarbeitbar häufig bereits nach 24 Stunden
- Einsetzbar auf Polystyrol-, Mineralwolle-, PIR- und Holzweichfaser-Dämmung



StoLevell FT ist in der nasskalten Jahreszeit als Kleber und Unterputz in Dämmsystemen mit Mineralwolle-, Polystyrol-, PIR- und Holzweichfaser-Dämmung einsetzbar.

Technologien für mineralische und organische Systeme

System	Kleber	Dämmung	Armierter Unterputz
			
StoTherm Mineral StoTherm Vario StoTherm Wood StoTherm PIR mineralisch	StoLevell FT	Mineralwolle/ Polystyrol/ Holzweichfaser/ PIR	StoLevell FT + Sto-Glasfasergewebe
StoTherm Classic® StoTherm Mineral Classic StoTherm PIR organisch	StoLevell FT	Polystyrol/ Mineralwolle/ PIR	StoArmat Classic HD + Sto-Glasfasergewebe

Die HybridDrying Technology

Überarbeitbar nach zwei bis vier Tagen

Die HybridDrying (HD) Technology besteht aus einer Zwei-Komponenten-Lösung: StoAdditiv HD wird in StoArmat Classic HD untergerührt.




Das Ergebnis: eine kurze Abbinde- und Trocknungszeit beim Unterputz für das maximal riss- und stossichere System StoTherm Classic®

Vorteile der HD Technology:

- In der Regel nach zwei bis vier Tagen überarbeitbar
- Optimal einsetzbar bei +1 bis +10 °C
- Frühregenfest
- Nachtfrostsicher bis -5 °C
- Tropfzeit: 1 bis 2,5 Stunden
- Einsetzbar auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolle-Dämmung
- Insgesamt höhere Riss- und Stossfestigkeit in den Systemen StoTherm Classic®, StoTherm Mineral Classic und StoTherm PIR organisch



Im Deckel von StoArmat Classic HD befindet sich das StoAdditiv HD. Es muss nicht separat bestellt werden. Das Additiv wird vor der Verarbeitung zur Aktivierung des Trocknungsprozesses eingerührt.

Zwischenbeschichtung	Schlussbeschichtung	Anstrich
		
StoPrep Isol Q	Stolit® QS/ StoSilco® QS	StoAdditiv QS + StoColor Lotusan AimS®/ StoColor Lotusan®/ StoColor Silco/ StoColor Silco Fill/ StoColor Maxicryl/ StoColor Jumbosil/ StoColor Fungasil/ StoColor Fungacryl

Die QuickSet Technology

Frühregenfestigkeit von der Armierung bis zur Fassadenfarbe

Die QuickSet (QS) Technology wird in organischen Unterputzen, Zwischenbeschichtungen und Oberputzen verwendet. Zusätzlich können definierte Standard-Fassadenfarben spontan mit StoAdditiv QS gemischt werden.

Das Ergebnis: Die Beschichtungen sind schon nach sieben Stunden regenfest, indem eine Schutzhaut gebildet wird und das Material in Ruhe durchtrocknen kann.

Vorteile der QS Technology:

- Optimal einsetzbar bei +1 bis +10 °C und bis 85 % Luftfeuchtigkeit
- Bei Fassadenfarben mit StoAdditiv QS sogar bis +20 °C und bis 95 % Luftfeuchtigkeit
- Frühregenfest nach ca. 6 bis 7 Stunden
- Nachfrostsicher bis -5 °C bereits 6 Stunden nach Applikation



Maximale Flexibilität für Standard-Fassadenfarben von Sto in der Übergangszeit: Fassadenfarben müssen nicht extra als QS-Variante bestellt werden. Sie können spontan durch die Zugabe von StoAdditiv QS auf die Wittersituation reagieren.



**Wow! 70 Tage
Zeitgewinn.**

Hauptsitz

Sto AG

Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Bestellungen

Telefon 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

Technisches Support Center

Telefon 044 851 54 30
tsc.ch@sto.com

Die Adressen aller unserer
Verkaufsstellen finden Sie
unter **www.stoag.ch**

