

StoTap Evo. Rolle für Rolle, ein gutes Gefühl.

Gestalten Sie wie Fachhandwerker Robert Müller perfekt glatte Wände mit unserem Glattvlies StoTap Evo. Dieses ist aus ressourcenschonenden Rohstoffen hergestellt und überzeugt durch seine Verarbeitungseigenschaften.

Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**



Innenraum



Innenbeläge

Cellulosevliese

Unser Glattvlies ist qualitativ hochwertig. Es beeindruckt optisch, in der Verarbeitung und durch sein innovatives Gesamtkonzept – vom Material über die Handhabung bis hin zur Verpackung.

Bewährte Sto-Qualität

- Glattvlies mit FSC®-Mix-Umweltlabel und TÜV SÜD-Schadstoffprüfung
- Perfekte Schnittkanten für kaum sichtbare Stöße
- Ideal für Sanierung und Neubau
- In drei praktischen Rollenformaten erhältlich
- In drei Qualitätsstufen (Grammaturen) erhältlich



StoTap Evo. Das entwickelte StoTap Evo Glattvlies demonstriert, wie die Qualität eines Produkts von seinen Inhaltsstoffen profitieren kann: Sein hoher Anteil an ressourcenschonenden Rohstoffen wird belegt durch die FSC-Mix-Zertifizierung. Seine ausgewählten Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass es schadstoff- und emissionsarm ist. Nachgewiesen und geprüft von TÜV SÜD. Zudem lässt sich StoTap Evo besonders leicht verarbeiten: Es ist vorpigmentiert, dimensionsstabil und erzeugt exakte Schnittkanten für perfekte Stösse und garantiert glatte Wände, dank der abgestimmten Kombination mit StoColl Tap und StoColor Rapid Neo. Somit ist das schwer entflammbare Glattvlies auch die erste Wahl für ein homogenes Finish im Neubau.

Produkt	Grammatur (ca. g / m ²)	Artikelnummer	Breite (ca. m)	Länge (ca. m)
StoTap Evo 150	150	00541-004	0,75	50
		00541-005	0,75	100
		00541-006	1,00	50
StoTap Evo 130	130	00541-001	0,75	50
		00541-002	0,75	100
		00541-003	1,00	50
StoTap Evo 110	110	00541-007	0,75	50
		00541-008	0,75	100
		00541-009	1,00	50

Titelbild:
Robert Müller,
Geschäftsführer
Heinz Müller
GmbH & Co. KG,
Horgenzell, DE



TÜV SÜD-
zertifiziert



FSC®-Mix-
zertifiziert



Informationen unter **www.stoag.ch**

Technische Eigenschaften

- Mechanisch belastbar
- Rissüberbrückend bei Schwund- und Trocknungsrisen
- Dimensionsstabil
- Schwerentflammbar
- Keine Weichzeit
- Vorpigmentiert
- Glatte Oberfläche ohne aufstehende Fasern
- Perfekte Schnittkanten durch innovative Produktionstechnologie
- Bei Verarbeitung mit Kleister ist das Vlies später leicht zu entfernen
- Beschichtung möglich
- Emissionsarm
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Frei von fogging-aktiven Substanzen

Hauptsitz

Sto AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Technisches Support Center

Telefon 044 851 54 30
tsc.ch@sto.com

