

StoTap Evo. Rolle für Rolle, ein gutes Gefühl.

Gestalten Sie wie Fachhandwerker Robert Müller perfekt glatte Wände mit unserem neuen nachhaltigen Glattvlies. Dieses ist aus ressourcenschonenden Rohstoffen hergestellt und überzeugt durch seine Verarbeitungseigenschaften.

Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**

Innenraum



Innenbeläge

Cellulosevliese



Unser neues Glattvlies ist nachhaltig und qualitativ hochwertig. Es beeindruckt optisch, in der Verarbeitung und durch sein innovatives Gesamtkonzept – vom Material über die Handhabung bis hin zur Verpackung.

Bewährte Sto-Qualität

- Einzigartiges Glattvlies mit FSC®-Mix-Umweltlabel und TÜV SÜD Schadstoffprüfung
- Perfekte Schnittkanten für kaum sichtbare Stöße
- Ideal für Sanierung und Neubau
- In drei praktischen Rollenformaten erhältlich
- In drei Qualitätsstufen (Grammaturen) erhältlich



StoTap Evo. Das neu entwickelte StoTap Evo Glattvlies demonstriert, wie die Qualität eines Produkts von seiner Nachhaltigkeit profitieren kann: Sein hoher Anteil an ressourcenschonenden Rohstoffen macht das Vlies umweltverträglich. Seine ausgewählten Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass es schadstoff- und emissionsarm wie kein zweites Produkt im Markt ist. Nachgewiesen und geprüft von TÜV SÜD. Zudem lässt sich StoTap Evo besonders leicht verarbeiten: Es ist vorpigmentiert, dimensionsstabil und erzeugt exakte Schnittkanten für perfekte Stösse und garantiert glatte Wände, dank der abgestimmten Kombination mit StoColl Tap und StoColor Rapid Neo. Somit ist das schwer entflammable Glattvlies auch die erste Wahl für ein homogenes Finish im Neubau.

Sto AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Titelbild:
Robert Müller,
Geschäftsführer
Heinz Müller
GmbH & Co. KG,
Horgenzell, DE

Produkt	Grammatur (ca. g/m ²)	Artikelnum- mer	Breite (ca. m)	Länge (ca. m)
StoTap Evo 150	150	00541-004	0,75	50
		00541-005	0,75	100
		00541-006	1,00	50
StoTap Evo 130	130	00541-001	0,75	50
		00541-002	0,75	100
		00541-003	1,00	50
StoTap Evo 110	110	00541-007	0,75	50
		00541-008	0,75	100
		00541-009	1,00	50



TÜV SÜD zertifiziert

FSC®-Mix-zertifiziert – nachhaltig und sozial verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung

„Schadstoffgeprüft“ – von einem unabhängigen Prüfinstitut geprüft und als unbedenklich eingestuft



Informationen unter **www.stoag.ch**

Technische Eigenschaften

- Mechanisch belastbar
- Rissüberbrückend bei Schwund- und Trocknungsrisen
- Dimensionsstabil
- Schwerentflammbar
- Keine Weichzeit
- Vorpigmentiert
- Glatte Oberfläche ohne aufstehende Fasern
- Perfekte Schnittkanten durch innovative Produktionstechnologie
- Bei Verarbeitung mit Kleister ist das Vlies später leicht zu entfernen
- Beschichtung möglich
- Emissionsarm
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Frei von fogging-aktiven Substanzen