

# StoFoam Elast 600

Schiuma sigillante elastica

Facciata



Sistemi di isolamento termico per facciate

Accessori

StoFoam Elast 600 è una schiuma flessibile per pistole che può essere utilizzata per creare raccordi impermeabili alla pioggia battente tra sistemi di isolamento per facciate e componenti adiacenti. StoFoam Elast 600 è la soluzione ideale soprattutto per giunti aventi geometrie complesse o raggi ridotti.

- Massimo adattamento ai movimenti: +/- 20 % della larghezza del giunto
- Elasticità permanente
- Impermeabile alla pioggia battente: 600 Pa (anche dopo il taglio)
- Prevalentemente a struttura chiusa
- Termoisolante
- Resistente all'umidità
- Resistente alle temperature: da -50 °C a +100 °C
- Buona adesione sulla maggior parte dei materiali
- Indurisce in presenza di umidità
- Normalmente infiammabile dopo l'indurimento



### Applicazione

- Esterno
- Per impermeabilizzare i raccordi tra sistemi di isolamento per facciate e componenti adiacenti, ad es. nell'area del collegamento del tetto e del passaggio di tubi
- Per larghezza dei giunti di ca. 10 - 20 mm
- Profondità minima del giunto: 20 mm

### Lavorazione

Scuotere energicamente il barattolo prima dell'uso. Inumidire leggermente i fianchi del giunto con un nebulizzatore d'acqua. Ciò è particolarmente importante in caso di supporti assorbenti e di clima caldo o secco.

Con la punta della pistola, applicare la schiuma con parsimonia in linea continua nel giunto. Lasciar indurire completamente la schiuma.

Quindi rimuovere la schiuma eccedente con un cutter ben affilato. Non è possibile levigare il giunto, in quanto la schiuma è molto elastica.

### Particolarità / Indicazioni

- Rilavorare la schiuma sigillante entro pochi giorni
- Non adatta per giunti di dilatazione a vista
- Non utilizzare il prodotto per collegare sistemi di isolamento termico per facciate a finestre e porte



#### Sto SA

Via del Carmagnola 9  
6500 Bellinzona  
Telefono 091 829 11 93  
Fax 091 829 19 45  
[sto.ch.bellinzona@sto.com](mailto:sto.ch.bellinzona@sto.com)

#### Centro di supporto tecnico

Telefono 091 829 45 18  
[tsc.ch@sto.com](mailto:tsc.ch@sto.com)  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)