

# Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

## StoSil® R



<b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	PROD0856 StoSil® R Intonaco con leganti organici <i>Numero di partita vedere stampa sul contenitore</i>
<b>Usi previsti</b>	Su pareti, soffitti e pilastri all'esterno
<b>Fabbricante</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistemi di VVCP</b>	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
<b>Norma armonizzata</b>	EN 15824:2017
<b>Organismi notificati</b>	MPA Stoccarda NB 0672
<b>Documento per la valutazione europea</b>	Non rilevante
<b>Valutazione tecnica europea</b>	Non rilevante
<b>Organismo di valutazione tecnica</b>	Non rilevante
<b>Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica</b>	Non rilevante

### Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A2-s1, d0	Sistema 3	EN 15824:2017
Assorbimento di acqua	W <sub>c</sub> 2		EN 15824:2017
Permeabilità al vapore acqueo	V 1		EN 15824:2017
Conduzione del calore	NPD		EN 15824:2017
Resistenza	NPD		EN 15824:2017
Sostanze pericolose	NPD		EN 15824:2017
Resistenza dell'incollaggio	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017

*NPD = no performance determined*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



08.05.2019  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0063-4

10

NB 0672

**PROD0856 StoSil® R**  
**EN 15824:2017 Intonaco con leganti organici**

Su pareti, soffitti e pilastri all'esterno

Comportamento all'incendio	A2-s1, d0
Assorbimento di acqua	W <sub>c</sub> 2
Conduzione del calore	NPD
Resistenza dell'incollaggio	≥ 0,3 MPa
Resistenza	NPD
Permeabilità al vapore acqueo	V 1
Sostanze pericolose	NPD