

# Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

## Sto-Fugenkitt WF



<b>Codice di identificazione del tipo di prodotto</b>	PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
<b>Scopo di impiego</b>	sostanza per giunti per applicazioni interne, tipo F-INT
<b>Produttore</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistema/i per la valutazione e la verifica della costanza di prestazione</b>	Sistema 4
<b>Norma armonizzata</b>	EN 15651-1 sostanza per giunti per elementi per facciate
<b>Organismo notificato</b>	Non rilevante
<b>Valutazione Tecnica Europea</b>	Non rilevante
<b>Documentazione tecnica conforme</b>	Non rilevante

### Prestazione dichiarata

Proprietà essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E	EN 15651-1:2012
Resistenza	NPD	EN 15651-1:2012
Stabilità	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perdita di volume	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione (ovvero comportamento di dilatazione) dopo l'immersione in acqua (a 23 °C), (plast.)	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione (ovvero comportamento di dilatazione) precompressione dopo l'immersione in acqua (elastico)	NPD	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione per sostanze per giunti non portanti con modulo basso, applicato nei giunti nelle zone con clima freddo (X30 °C)	NPD	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione (ovvero in presollecitazione) per sostanze per giunti non portanti con modulo basso, applicato nei giunti nelle aree con clima freddo (-30 °C)	NPD	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e / o la salute	NPD	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione (modulo secante / allungamento di rottura)	NPD	EN 15651-1:2012

Comportamento alla trazione (modulo secante) con -30 °C

NPD

EN 15651-1:2012

La prestazione del prodotto corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la realizzazione di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore.

.Sottoscritto per il produttore e in nome del produttore da:



01.04.2015  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

I.V. Dr. Hans Klein/ direttore omologazioni e prove

Allegato: scheda dati di sicurezza



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0227-1

14

**PROD0125 Sto-Fugenkitt WF**  
**EN 15651-1 sostanza per giunti per elementi per facciate**

sostanza per giunti per applicazioni interne, tipo F-INT

Comportamento all'incendio	E
Resistenza	NPD
Stabilità	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 45 %
Comportamento alla trazione (ovvero comportamento di dilatazione) dopo l'immersione in acqua (a 23 °C), (plast.)	≥ 25 %
Comportamento alla trazione (ovvero comportamento di dilatazione) precompressione dopo l'immersione in acqua (elastico)	NPD
Comportamento alla trazione per sostanze per giunti non portanti con modulo basso, applicato nei giunti nelle zone con clima freddo (X30 °C)	NPD
Comportamento alla trazione (ovvero in presollecitazione) per sostanze per giunti non portanti con modulo basso, applicato nei giunti nelle aree con clima freddo (-30 °C)	NPD
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e / o la salute	NPD
Comportamento alla trazione (modulo secante / allungamento di rottura)	NPD
Comportamento alla trazione (modulo secante) con - 30 °C	NPD