

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoLevell Uni



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD0907 StoLevell Uni comune malta da intonaco (GP) CS IV <i>Numero di partita vedere stampa sul contenitore</i>
Usi previsti	Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie, in esterno e in interno
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di WVCP	Sistema 4 (reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 998-1:2016
Organismi notificati	Non rilevante
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specificativa tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A2-s1, d0	Sistema 4	EN 998-1:2016
Assorbimento di acqua	W _c 2		EN 998-1:2016
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	≥ 0,25 N/mm ² / Frattura tipo B		EN 998-1:2016
Resistenza	NPD		EN 998-1:2016
Sostanze pericolose	NPD		EN 998-1:2016
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Conduzione del calore	≤ 0,45 W/(m*K) per P=50 %		EN 998-1:2016
Conduzione del calore	≤ 0,49 W/(m*K) per P=90 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



04.02.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ direttore Shared Services

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0094-4

07

PROD0907 StoLevel Uni
EN 998-1:2016 comune malta da intonaco (GP) CS IV

Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie, in esterno e in interno

Comportamento all'incendio	A2-s1, d0
Assorbimento di acqua	W _c 2
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 25
Conduzione del calore	$\leq 0,45 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ per P=50 %Valore tabellare $\leq 0,49 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ per P=90 %Valore tabellare
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,25 \text{ N}/\text{mm}^2$ / Frattura tipo B
Resistenza	NPD
Sostanze pericolose	NPD