

Leistungserklärung für das Bauprodukt Sto-Thermodübel II UEZ 8/60



Kenncode des Produkttyps	PROD1963 Sto-Thermodübel II UEZ 8/60
Verwendungszweck	Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen, Nutzungskategorien: A, B, C, D und E
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Harmonisierte Norm	Dübel nach ETA
Notifizierte Stelle	MPA Stuttgart NB 0672 hat/haben die Erstinspektion des Werkes vorgenommen, eine laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ durchgeführt und eine Konformitätsbescheinigung ausgestellt.
Europäische Technische Bewertung	See ETA-04/0023/EJOT
Angemessene Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Charakteristische Zugtragfähigkeiten NRK	See ETA-04/0023	ETAG 014:2011
Verschiebungsverhalten	See ETA-04/0023	ETAG 014:2011
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert)	See ETA-04/0023	EOTA TR 25
Tellersteifigkeit	See ETA-04/0023	EOTA TR 26

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:





Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0192-1

13

0672

**PROD1963 Sto-Thermodübel II UEZ 8/60
Dübel nach ETA**

Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen, Nutzungskategorien: A, B, C, D und E

Charakteristische Zugtragfähigkeiten NRK	See ETA-04/0023
Verschiebungsverhalten	See ETA-04/0023
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert)	See ETA-04/0023
Tellersteifigkeit	See ETA-04/0023