



Déclaration de performance du produit de construction

StoSil Decor Fine

| | |
|--|--|
| Code d'identification unique du produit type | PROD1234 StoSil Decor Fine Enduit à liant organique <i>Voir le numéro de lot sur l'emballage du produit</i> |
| Usage(s) prévu(s) | En intérieur, sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations |
| Fabricant | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | système 3 (comportement au feu) Système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau) |
| Norme harmonisée | EN 15824:2017 |
| Organisme(s) notifié(s) | MPA Stuttgart NB 0672 |
| Document d'évaluation européen | Non applicable |
| Évaluation technique européenne | Non applicable |
| Organisme d'évaluation technique | Non applicable |
| Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique | Non applicable |

Performance(s) déclarée(s)

| Caractéristiques essentielles | Puissance | Système AVCP | Cahier des charges technique harmonisé |
|-------------------------------|-----------|--------------|--|
| Comportement au feu | A2-s1, d0 | système 3 | EN 15824:2017 |
| Absorption d'eau | NPD | | EN 15824:2017 |
| Perméabilité à la vapeur | V1 | | EN 15824:2017 |
| Conductivité thermique | NPD | | EN 15824:2017 |
| Durabilité | NPD | | EN 15824:2017 |
| Substances dangereuses | NPD | | EN 15824:2017 |
| Résistance à la traction | NPD | | EN 15824:2017 |

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



29.04.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Annexe : fiche de données de sécurité

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.

| | | | |
|--|---|----|---------|
|  | Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen | | |
| | 01-0056-3 | 10 | NB 0672 |
| PROD1234 StoSil Decor Fine EN 15824:2017 Enduit à liant organique En intérieur, sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations | | | |
| Comportement au feu | A2-s1, d0 | | |
| Absorption d'eau | NPD | | |
| Conductivité thermique | NPD | | |
| Résistance à la traction | NPD | | |
| Durabilité | NPD | | |
| Perméabilité à la vapeur | V1 | | |
| Substances dangereuses | NPD | | |