

# Déclaration de performance du produit de construction



## StoSil Decor Medium

<b>Code d'identification unique du produit type</b>	PROD1235 StoSil Decor Medium Enduit à liant organique <i>Voir le numéro de lot sur l'emballage du produit</i>
<b>Usage(s) prévu(s)</b>	En intérieur, sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations
<b>Fabricant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	système 3 (comportement au feu) Système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
<b>Norme harmonisée</b>	EN 15824:2017
<b>Organisme(s) notifié(s)</b>	Non applicable NB 0672
<b>Document d'évaluation européen</b>	Non applicable
<b>Évaluation technique européenne</b>	Non applicable
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	Non applicable
<b>Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique</b>	Non applicable

### Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Système AVCP	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A2-s1, d0	système 3	EN 15824:2017
Absorption d'eau	NPD		EN 15824:2017
Perméabilité à la vapeur	V1		EN 15824:2017
Conductivité thermique	NPD		EN 15824:2017
Durabilité	NPD		EN 15824:2017
Substances dangereuses	NPD		EN 15824:2017
Résistance à la traction	NPD		EN 15824:2017

*NPD = no performance determined*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



29.04.2019  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Annexe : fiche de données de sécurité

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

	<b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b> Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	01-0057-3	10	NB 0672
<b>PROD1235 StoSil Decor Medium</b> <b>EN 15824:2017 Enduit à liant organique</b> En intérieur, sur murs, plafonds, poteaux et parois de séparations			
Comportement au feu	A2-s1, d0		
Absorption d'eau	NPD		
Conductivité thermique	NPD		
Résistance à la traction	NPD		
Durabilité	NPD		
Perméabilité à la vapeur	V1		
Substances dangereuses	NPD		