



# Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

## StoArmat Classic S1

<b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	PROD1550 StoArmat Classic S1 Intonaco con leganti organici <i>Numero di partita vedere stampa sul contenitore</i>
<b>Usi previsti</b>	Su pareti, soffitti e pilastri all'esterno
<b>Fabbricante</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistemi di VVCP</b>	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
<b>Norma armonizzata</b>	EN 15824:2017
<b>Organismi notificati</b>	MFPA Leipzig GmbH NB 0800
<b>Documento per la valutazione europea</b>	Non rilevante
<b>Valutazione tecnica europea</b>	Non rilevante
<b>Organismo di valutazione tecnica</b>	Non rilevante
<b>Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica</b>	Non rilevante

### Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specificativa tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A2-s1, d0	Sistema 3	EN 15824:2017
Assorbimento di acqua	W 3		EN 15824:2017
Permeabilità al vapore acqueo	V 2		EN 15824:2017
Conduzione del calore	NPD		EN 15824:2017
Resistenza	NPD		EN 15824:2017
Sostanze pericolose	NPD		EN 15824:2017
Resistenza dell'incollaggio	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017

*NPD = no performance determined*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



17.04.2019  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0008-2

10

NB 0800

**PROD1550 StoArmat Classic S1  
EN 15824:2017 Intonaco con leganti organici**

Su pareti, soffitti e pilastri all'esterno

Comportamento all'incendio	A2-s1, d0
Assorbimento di acqua	W 3
Conduzione del calore	NPD
Resistenza dell'incollaggio	≥ 0,3 MPa
Resistenza	NPD
Permeabilità al vapore acqueo	V 2
Sostanze pericolose	NPD