

Scheda dati sulla sostenibilità



StoSil[®] MP

Intonaco di finitura ai silicati modellabile

Descrizione del prodotto vedere scheda tecnica

Dati per la certificazioni sugli edifici secondo DGNB (versione 2012)

Livello di qualità (ENV 1.2)	Pitture e rivestimenti su supporti minerali (esterni): risponde ai livelli di qualità da 1 a 4 - diluibile in acqua, contenuto di VOC < 40 g/l (in base alla direttiva RL 2004/42/EG)
Valori sul bilancio ecologico specifici del prodotto (ENV 1.1 e ENV 2.1)	in conformità a EPD
Durata utile specifica del prodotto (ECO 1.1)	30 anni (secondo BNB)
Influsso sul comfort acustico (SOC 1.3)	non valutato
Sicurezza e rischi di incidenti (SOC 1.7)	nessun effetto negativo, perché il prodotto con contiene alogeni
Istruzioni per la pulizia (PRO 1.5, PRO 2.2)	si veda la scheda tecnica
Con pietra naturale: "Libero dal lavoro minorile e dal lavoro forzato (ENV 1.3)"	non applicabile


Dati per la certificazione degli edifici secondo LEED (versione 2009)

Raggruppamento del gruppo di prodotti	Rule1113_Flat coating
Contenuto di materiali riciclati (da fonti dell'utente finale) (MR Credit 4)	0 %
Contenuto di materiali riciclati (da fonti rilevanti per la produzione) (MR Credit 4)	0 %
Materiali regionali (MR Credit 5)	91,9 % < 800 km (500 miglia) dal sito di produzione
Luogo di produzione (MR Credit 5)	Sto SE & Co. KGaA, D-79780 Stühlingen

Scheda dati sulla sostenibilità



StoSil® MP

Materiali rinnovabili rapidamente (MR Credit 6)	0 %
Legno certificato (FSC o PEFC) (MR Credit 7)	non applicabile
Contenuto COV (IEQ Credit 4.1): materiali poco inquinanti - collanti e materiali sigilanti	non applicabile
Contenuto COV (IEQ Credit 4.2): materiali poco inquinanti - pitture e rivestimenti	5 g/l (senza acqua)
Contenuto COV (IEQ Credit 4.3): materiali poco inquinanti - sistemi a pavimento	non applicabile
Marchi ecologici e contrassegni	
Certificati / marchi ecologici	nessuno
Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)	 EPD-VDL-20140168-IBE1
Classificazione delle sostanze inquinanti (GISCODE, EMICODE, RAL,...)	M-SK01
Scheda dei dati di sicurezza (SDB)	disponibile
Scheda tecnica (TM)	disponibile
Sostanze contenute nel prodotto	
Composizione	in conformità alla direttiva VdL per le pitture impiegate in edilizia, dispersione polimerica, Silicato di potassio, biossido di titanio, carbonato di calcio, materiali di riempimento ai silicati, acqua, alifati, etere glicolico, additivi, conservanti
Ingredienti pericolosi (secondo i Regolamenti UE)	Vedere foglio dei dati di sicurezza (sezione 3)
Componente minerale (secondo natureplus / baubook)	≥ 95 %

Scheda dati sulla sostenibilità



StoSil® MP

Componente organica (secondo natureplus / baubook)	≤ 5 %
Composti organici volatili	non valutato
Contenuto COV (secondo la direttiva Decopaint)	3,6 g/l (0,2 %) (il prodotto non è soggetto alla direttiva 2004/42/CE)
Contenuto di plastificanti	esente da solventi aromatici (secondo VdL-RL 01)
Formaldeide libera	non presente
Biocida(i) / agente(i) per la protezione del rivestimento (secondo EU-VO 528/2012)	presente, vedere la scheda di sicurezza (sezione 2)
Biocida(i) / agente(i) per la protezione dello stoccaggio (secondo EU-VO 528/2012)	materia prima inclusa, contenuto al di sotto dei valori limite secondo RAL-UZ-102 Appendice 1
Metalli pesanti	non valutato
Conformità con la limitazione delle emissioni provenienti dall'industria del biossido di titanio (secondo RL 2010/75/UE o 25.BImSchV)	sì
Idrocarburi alogenati (ad es. CFC, HFC, HCFC)	non valutato
Composti organici alogenati (ad es. IPBC, HBCD, cloruro di polivinile)	contiene DCMU
Emissioni	
Formaldeide	≤ 10 µg/m ³ dopo 24 h (secondo DIN EN ISO 16000-9 o test per formaldeide Merckoquant)
Composti organici a bassa volatilità SVOC	≤ 10 µg/m ³ secondo 72 h (secondo DIN EN ISO 16000-9 o DIN EN 16402)
Smaltimento/riutilizzo/riciclaggio	

Scheda dati sulla sostenibilità



StoSil[®] MP

Riutilizzo / riciclaggio	Le pitture e gli smalti non sono riutilizzati, né recuperati.
Smaltimento	Vedere foglio dei dati di sicurezza (sezione 13)
Imballaggio / secchio / pellicola	Il ritiro di imballaggi utilizzati e il loro smaltimento è stato organizzato, e certificato, in conformità alle direttive di legge con un'azienda di smaltimento regionale.
Responsabilità aziendale Sto	
Modello / gestione aziendale Sto	Sto mira ad essere l'azienda leader per l'innovazione per la realizzazione umana e sostenibile di spazi vitali. In tutto il mondo. Ulteriori informazioni: www.sto.com
UN Global Compact – socio	Sto è membro del Global Compact delle Nazioni Unite e si è impegnata a rispettare i dieci principi universalmente accettati in materia di diritti umani, standard di lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Ulteriori informazioni al sito: www.unglobalcompact.org
Norme fondamentali del lavoro ILO	Sto si è impegnata a rispettare, in tutti i suoi luoghi di produzione, le norme fondamentali del lavoro ILO.
Gestione della qualità e ambientale	Luogo di produzione certificato secondo DIN EN 9001 e DIN EN 14001.
Codice fornitori	Il codice fornitori di Sto si orienta in base ai principi del UN Global Compact e al modello Sto. I fornitori sono tenuti a rispettare tali principi e vengono continuamente valutati.

Scheda dati sulla sostenibilità

StoSil® MP



Il presente documento è inteso ad aiutarvi a valutare meglio la sostenibilità dei nostri prodotti. Per sostenibilità intendiamo una complessa interazione fra criteri economici, ecologici e sociali volti a soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future. I nostri prodotti devono contribuire e al contempo soddisfare i requisiti di benessere, qualità e funzionalità. Per noi la sostenibilità non è una condizione finale bensì un processo di continuo miglioramento. Pertanto abbiamo definito le seguenti dichiarazioni chiave per i nostri prodotti:

1. I prodotti Sto apportano un contributo a tematiche importanti di sostenibilità, quali p. es. protezione dell'ambiente, efficienza energetica, degli edifici e delle risorse, protezione e lunga durata, salute e benessere.
2. Tutti i materiali contenuti nei prodotti Sto assolvono funzioni specifiche per le singole applicazioni e sono ottimizzati dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente, sulla base di tecnologie moderne.
3. I prodotti Sto sono realizzati con efficienza energetica e delle risorse; vengono utilizzati materiali rinnovabili se ciò risulta tollerabile e ragionevole dal punto di vista ecologico, economico e sociale.
4. Sto valuta e promuove le potenzialità di smaltimento, riutilizzo e riciclaggio dei propri prodotti in considerazione della fattibilità tecnologica ed economica.

L'interpretazione e la valutazione della sostenibilità dei nostri prodotti non spetta soltanto a noi ma è determinata anche dalle vostre opinioni e decisioni. In tal senso le seguenti informazioni incentrate sui temi chiave dell'ambiente e della salute vi forniranno un aiuto.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente foglio dati sulla sostenibilità si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Con la pubblicazione di un nuovo foglio dati sulla sostenibilità non saranno più valide le versioni precedenti. È necessario osservare le indicazioni contenute nella scheda tecnica e nel foglio dei dati di sicurezza. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de