

Déclaration de performance du produit de construction

Sto-Fossil Bavaria SKD



Code d'identification unique du produit type	PROD3856 Sto-Fossil Bavaria SKD
Usage(s) prévu(s)	plaque d'habillage en pierre naturelle pour habillage des murs et des plafonds en intérieur et en extérieur
Fabricant	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 3 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 1469:2015-5
Organisme(s) notifié(s)	BPS Wismar GmbH NB 0943
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1	EN 1469:2015-5
Absorption d'eau	3,4 M% (valeur attendue supérieure)	EN 1469:2015-5
Perméabilité à la vapeur	NPD	EN 1469:2015-5
Durabilité	8,3 MPa sans alternance gel/dégel (valeur moyenne)	EN 1469:2015-5
Durabilité	8,6 MPa après alternance gel/dégel (valeur moyenne)	EN 1469:2015-5
Substances dangereuses	NPD	EN 1469:2015-5
Résistance à la flexion	5,2 MPa (valeur attendue inférieure)	EN 1469:2015-5
Absorption d'eau capillaire	NPD	EN 1469:2015-5
Masse volumique apparente	2,42 g/cm ³ (valeur moyenne)	EN 1469:2015-5
Porosité ouverte	5,7 % (valeur moyenne)	EN 1469:2015-5
Effort de rupture au niveau du trou du goujon d'ancrage	1477 N (d1 = 10 mm) (valeur attendue inférieure)	EN 1469:2015-5
Résistance contre le choc de température	NPD	EN 1469:2015-5
Description pétrographique	pierre calcaire, calcaire coquillier (Bio-Pelsparit)	EN 1469:2015-5

NPD = no performance determined

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Déclaration de performance 0101-0296-2

Selon le règlement UE N° 305/2011 produits de construction

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0296-2

17

NB 0943

PROD3856 Sto-Fossil Bavaria SKD
EN 1469:2015-5 plaque d'habillage en pierre naturelle
pour habillage des murs et des plafonds en intérieur et en extérieur

Comportement au feu	A1
Absorption d'eau	3,4 M% (valeur attendue supérieure)
Durabilité	8,3 MPa sans alternance gel/dégel (valeur moyenne)
Durabilité	8,6 MPa après alternance gel/dégel (valeur moyenne)
Résistance à la flexion	5,2 MPa (valeur attendue inférieure)
Perméabilité à la vapeur	NPD
Substances dangereuses	NPD
Absorption d'eau capillaire	NPD
Masse volumique apparente	2,42 g/cm ³ (valeur moyenne)
Porosité ouverte	5,7 % (valeur moyenne)
Effort de rupture au niveau du trou du goujon d'ancrage	1477 N (d1 = 10 mm) (valeur attendue inférieure)
Résistance contre le choc de température	NPD
Description pétrographique	pierre calcaire, calcaire coquillier (Bio-Pelsparit)