

Déclaration de performance du produit de construction

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Code d'identification unique du produit type	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
Usage(s) prévu(s)	pour habillage des murs et des plafonds en intérieur et en extérieur
Fabricant	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 3 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 12057:2004
Organisme(s) notifié(s)	BPS Wismar GmbH NB 0943
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1	EN 12057:2004
Perméabilité à la vapeur	NPD	EN 12057:2004
Durabilité	6,8 MPa sans alternance gel/dégel (valeur moyenne)	EN 12057:2004
Durabilité	6,8 MPa après 14 alternances gel/dégel (valeur moyenne)	EN 12057:2004
Durabilité	7,7 MPa après 56 alternances gel/dégel (valeur moyenne)	EN 12057:2004
Substances dangereuses	NPD	EN 12057:2004
Résistance à la transmission thermique	NPD	EN 12057:2004
Résistance à la flexion	6,37 MPa (valeur attendue inférieure)	EN 12057:2004
Masse volumique apparente	2,46 g/cm ³ (valeur moyenne)	EN 12057:2004
Porosité ouverte	8,0 % (valeur moyenne)	EN 12057:2004
Résistance contre le choc de température	NPD	EN 12057:2004
Émission de radioactivité	NPD	EN 12057:2004
Isolation acoustique directe	NPD	EN 12057:2004
Résistance du marbre en cas de sollicitations cycliques dues à la chaleur et à l'humidité	NPD	EN 12057:2004

NPD = no performance determined

VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

Déclaration de performance 0101-0294-2

Selon le règlement UE N° 305/2011 produits de construction

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

15.11.2023

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

pour habillage des murs et des plafonds en intérieur et en extérieur

Comportement au feu	A1
Durabilité	6,8 MPa sans alternance gel/dégel (valeur moyenne)
Durabilité	6,8 MPa après 14 alternances gel/dégel (valeur moyenne)
Durabilité	7,7 MPa après 56 alternances gel/dégel (valeur moyenne)
Perméabilité à la vapeur	NPD
Substances dangereuses	NPD
Résistance à la transmission thermique	NPD
Résistance à la flexion	6,37 MPa (valeur attendue inférieure)
Masse volumique apparente	2,46 g/cm ³ (valeur moyenne)
Porosité ouverte	8,0 % (valeur moyenne)
Résistance contre le choc de température	NPD
Émission de radioactivité	NPD
Isolation acoustique directe	NPD
Résistance du marbre en cas de sollicitations cycliques dues à la chaleur et à l'humidité	NPD