

Déclaration de performance du produit de construction

Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)



Code d'identification unique du produit type	PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
Usage(s) prévu(s)	enduit traditionnel - sous-couche CS II pour habillage des murs et des plafonds en intérieur et en extérieur
Fabricant	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 4 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 12057:2015
Organisme(s) notifié(s)	Non applicable
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)		
Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1	EN 12057:2015
Absorption d'eau	0,3 M% (valeur moyenne)	EN 12057:2015
Perméabilité à la vapeur	NPD	EN 12057:2015
Durabilité	19,4 MPa sans alternance gel/dégel (valeur moyenne)	EN 12057:2015
Durabilité	17,1 MPa après 12 alternances gel/dégel (valeur moyenne)	EN 12057:2015
Substances dangereuses	NPD	EN 12057:2015
Résistance à la flexion	19,4 MPa (valeur attendue inférieure)	EN 12057:2015
Masse volumique apparente	2,95 g/cm ³	EN 12057:2015
Porosité ouverte	0,14 %	EN 12057:2015
Résistance contre le choc de température	NPD	EN 12057:2015
Description pétrographique	Gabbro	EN 12057:2015
Émission de radioactivité	NPD	EN 12057:2015

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0307-1

18

PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
EN 12057:2015 enduit traditionnel - sous-couche CS II

pour habillage des murs et des plafonds en intérieur et en extérieur

Comportement au feu	A1
Absorption d'eau	0,3 M% (valeur moyenne)
Durabilité	19,4 MPa sans alternance gel/dégel (valeur moyenne)
Durabilité	17,1 MPa après 12 alternances gel/dégel (valeur moyenne)
Perméabilité à la vapeur	NPD
Substances dangereuses	NPD
Résistance à la flexion	19,4 MPa (valeur attendue inférieure)
Masse volumique apparente	2,95 g/cm ³
Porosité ouverte	0,14 %
Résistance contre le choc de température	NPD
Description pétrographique	Gabbro
Émission de radioactivité	NPD