

# Déclaration de performance du produit de construction

## Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)



|                                                                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code d'identification unique du produit type                                | PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)                                                                                  |
| Usage(s) prévu(s)                                                           | enduit traditionnel - sous-couche CS II<br>pour habillage des murs et des plafonds en intérieur et en extérieur          |
| Fabricant                                                                   | VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg                                                           |
| Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | système 4 (comportement au feu)<br>système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau) |
| Norme harmonisée                                                            | EN 12057:2015                                                                                                            |
| Organisme(s) notifié(s)                                                     | Non applicable                                                                                                           |
| Document d'évaluation européen                                              | Non applicable                                                                                                           |
| Évaluation technique européenne                                             | Non applicable                                                                                                           |
| Organisme d'évaluation technique                                            | Non applicable                                                                                                           |
| Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique | Non applicable                                                                                                           |

| Performance(s) déclarée(s)               |                                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Caractéristiques essentielles            | Puissance                                                | Cahier des charges technique harmonisé |
| Comportement au feu                      | A1                                                       | EN 12057:2015                          |
| Absorption d'eau                         | 0,1 M% (valeur moyenne)                                  | EN 12057:2015                          |
| Perméabilité à la vapeur                 | NPD                                                      | EN 12057:2015                          |
| Durabilité                               | 33,1 MPa sans alternance gel/dégel (valeur moyenne)      | EN 12057:2015                          |
| Durabilité                               | 34,4 MPa après 12 alternances gel-dégel (valeur moyenne) | EN 12057:2015                          |
| Substances dangereuses                   | NPD                                                      | EN 12057:2015                          |
| Résistance à la transmission thermique   | NPD                                                      | EN 12057:2015                          |
| Résistance à la flexion                  | 30,2 MPa (valeur attendue inférieure)                    | EN 12057:2015                          |
| Masse volumique apparente                | 3,06 g/cm <sup>3</sup> (valeur moyenne)                  | EN 12057:2015                          |
| Porosité ouverte                         | 0,34 % (valeur moyenne)                                  | EN 12057:2015                          |
| Résistance contre le choc de température | NPD                                                      | EN 12057:2015                          |
| Description pétrographique               | Gabbro                                                   | EN 12057:2015                          |
| Émission de radioactivité                | NPD                                                      | EN 12057:2015                          |

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

**15.07.2022**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**0101-0304-1**

**18**

**PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)**  
**EN 12057:2015 enduit traditionnel - sous-couche CS II**

pour habillage des murs et des plafonds en intérieur et en extérieur

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comportement au feu                      | A1                                                       |
| Absorption d'eau                         | 0,1 M% (valeur moyenne)                                  |
| Durabilité                               | 33,1 MPa sans alternance gel/dégel (valeur moyenne)      |
| Durabilité                               | 34,4 MPa après 12 alternances gel-dégel (valeur moyenne) |
| Perméabilité à la vapeur                 | NPD                                                      |
| Substances dangereuses                   | NPD                                                      |
| Résistance à la transmission thermique   | NPD                                                      |
| Résistance à la flexion                  | 30,2 MPa (valeur attendue inférieure)                    |
| Masse volumique apparente                | 3,06 g/cm <sup>3</sup> (valeur moyenne)                  |
| Porosité ouverte                         | 0,34 % (valeur moyenne)                                  |
| Résistance contre le choc de température | NPD                                                      |
| Description pétrographique               | Gabbro                                                   |
| Émission de radioactivité                | NPD                                                      |