

Déclaration de performance du produit de construction



Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte

Code d'identification unique du produit type	PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte
Usage(s) prévu(s)	panneau isolant en mousse minérale comme isolant thermique par l'intérieur
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 1 (comportement au feu) système 3 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	selon ETA
Organisme(s) notifié(s)	LGA Bautechnik NB 0780
Document d'évaluation européen	EAD 040012-00-1201
Évaluation technique européenne	voir ETA-05/0179
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1	EAD 040012-00-1201
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	3 - 7	EAD 040012-00-1201
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD	EAD 040012-00-1201
Résistance à la transmission thermique	Voir étiquette	EAD 040012-00-1201
Résistance à la flexion	NPD	EAD 040012-00-1201
Masse volumique apparente	0,085 - 0,11 g/cm ³	EAD 040012-00-1201
Valeur nominale de la conductivité thermique λ_D	0,040 W/(m*K)	EAD 040012-00-1201
Résistance à la pression	Valeur moyenne : 150 kPa minimum	EAD 040012-00-1201
Résistance à la dilatation verticalement par rapport à la surface du panneau	NPD	EAD 040012-00-1201
Stabilité dimensionnelle	Max. $\pm$ 0,5 %	EAD 040012-00-1201

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

27.07.2021

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0359-1

21

NB 0780

PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte
panneau isolant en mousse minérale comme isolant thermique par l'intérieur

Comportement au feu	A1
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	3 - 7
Coefficient d'absorption acoustique α_w	NPD
Résistance à la transmission thermique	Voir étiquette
Résistance à la flexion	NPD
Masse volumique apparente	0,085 - 0,11 g/cm ³
Valeur nominale de la conductivité thermique λ_D	0,040 W/(m*K)
Résistance à la pression	Valeur moyenne : 150 kPa minimum
Résistance à la dilatation verticalement par rapport à la surface du panneau	NPD
Stabilité dimensionnelle	Max. $\pm$ 0,5 %