

# Déclaration de performance du produit de construction

## Sto-Silkolit K

|                                                                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code d'identification unique du produit type</b>                                | PROD0239 Sto-Silkolit K                                                                                                  |
| <b>Usage(s) prévu(s)</b>                                                           | Enduit à liant organique<br>En extérieur sur murs, sous faces, et poteaux                                                |
| <b>Fabricant</b>                                                                   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                   |
| <b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b> | système 3 (comportement au feu)<br>système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau) |
| <b>Norme harmonisée</b>                                                            | EN 15824:2017                                                                                                            |
| <b>Organisme(s) notifié(s)</b>                                                     | MPA NRW NB 0432                                                                                                          |
| <b>Document d'évaluation européen</b>                                              | Non applicable                                                                                                           |
| <b>Évaluation technique européenne</b>                                             | Non applicable                                                                                                           |
| <b>Organisme d'évaluation technique</b>                                            | Non applicable                                                                                                           |
| <b>Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique</b> | Non applicable                                                                                                           |

### Performance(s) déclarée(s)

| Caractéristiques essentielles | Puissance | Cahier des charges technique harmonisé |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Comportement au feu           | A2-s1, d0 | EN 15824:2017                          |
| Absorption d'eau              | W 3       | EN 15824:2017                          |
| Perméabilité à la vapeur      | V1        | EN 15824:2017                          |
| Conductivité thermique        | NPD       | EN 15824:2017                          |
| Durabilité                    | NPD       | EN 15824:2017                          |
| Substances dangereuses        | NPD       | EN 15824:2017                          |
| Résistance à la traction      | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017                          |

*NPD = no performance determined*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

p.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

**Déclaration de performance 0101-0077-4**

Selon le règlement UE N° 305/2011 produits de construction



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

**0101-0077-4**

**10**

**NB 0432**

**PROD0239 Sto-Silkolit K**  
**EN 15824:2017 Enduit à liant organique**

En extérieur sur murs, sous faces, et poteaux

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Comportement au feu      | A2-s1, d0 |
| Absorption d'eau         | W 3       |
| Conductivité thermique   | NPD       |
| Résistance à la traction | ≥ 0,3 MPa |
| Durabilité               | NPD       |
| Perméabilité à la vapeur | V1        |
| Substances dangereuses   | NPD       |