

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoBrick 2000

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD3261 StoBrick 2000
Usi previsti	mattonne a U per l'impiego in muratura non protetta, categoria I
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 2+ (classe di reazione al fuoco) Sistema 2+ (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 771-1:2011 + A1:2015
Organismi notificati	CERT Baustoffe GmbH 2510
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	EN 771-1:2011 + A1:2015
Assorbimento di acqua	≤ 15 [Masse-%]	EN 771-1:2011 + A1:2015
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Sostanze pericolose	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Resistenza alla conduzione del calore	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Resistenza al gelo	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
R.C.	pietra muraria di categoria I	EN 771-1:2011 + A1:2015
Resistenza all'adesione	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Forma e realizzazione	Mattoncino	EN 771-1:2011 + A1:2015
Stabilità dimensionale	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Attenuazione di suono aereo	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Dimensioni	210/22/65 (lunghezza/larghezza/altezza) [mm]	EN 771-5:2011 + A1:2015
Scostamenti limite	Tm +-4, +-2, +-3 (valore medio)	EN 771-5:2011 + A1:2015
Intervallo di misura	Rm 5, 3, 3	EN 771-5:2011 + A1:2015
Contenuto di sali solubili attivi	Classe S2	EN 771-5:2011 + A1:2015
Densità apparente a secco, valore netto	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

24.03.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0314-3

19

2510

PROD3261 StoBrick 2000
EN 771-1:2011 + A1:2015 mattone a U per l'impiego in muratura non protetta, categoria I

Comportamento all'incendio	A1
Assorbimento di acqua	≤ 15 [Masse-%]
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Sostanze pericolose	NPD
Resistenza alla conduzione del calore	NPD
Resistenza al gelo	NPD
R.C.	pietra muraria di categoria I
Resistenza all'adesione	NPD
Forma e realizzazione	Mattoncino
Stabilità dimensionale	NPD
Attenuazione di suono aereo	NPD
Dimensioni	210/22/65 (lunghezza/larghezza/altezza) [mm]
Scostamenti limite	Tm +4, +-2, +-3 (valore medio)
Intervallo di misura	Rm 5, 3, 3
Contenuto di sali solubili attivi	Classe S2
Densità apparente a secco, valore netto	NPD