

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoBrick 3000

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD4091 StoBrick 3000	
Verwendungszweck(e)	Keramische Fliesen und Platten für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich	
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (Brandverhalten) System 4 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)	
Harmonisierte Norm	EN 14411:2012	
Notifizierte Stelle(n)	NPD	
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant	
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant	
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant	
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant	
Erklärte Leistung(en)		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden bei Anwendungen im Innenbereich	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden bei Anwendungen im Außenbereich: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit	≥ 0,5 N/mm² zementhaltige Mörtel, Typ C1	EN 14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	EN 14411:2012
Freisetzung von Cadmium	NPD	EN 14411:2012
Freisetzung von Blei	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0309-2

18

PROD4091 StoBrick 3000
EN 14411:2012 Keramische Fliesen und Platten
für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Brandverhalten	A1
Dauerhaftigkeit	bestanden bei Anwendungen im Innenbereich
Dauerhaftigkeit	bestanden bei Anwendungen im Außenbereich: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit
Verbundfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ zementhaltige Mörtel, Typ C1
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden
Freisetzung von Cadmium	NPD
Freisetzung von Blei	NPD