

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoBrick 4000

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

PROD5026 StoBrick 4000

Usi previstiPiastrille in ceramica e lastre
per rivestimenti di pareti interne e esterne**Fabbricante****Sistemi di VVCP**Sistema 4 (reazione al fuoco)
Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)**Norma armonizzata**

EN 14411:2012

Organismi notificati

NPD

Documento per la valutazione europea

Non rilevante

Valutazione tecnica europea

Non rilevante

Organismo di valutazione tecnica

Non rilevante

**Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione
tecnica specifica**

Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	EN 14411:2012
Resistenza	approvato per applicazioni in interni	EN 14411:2012
Resistenza	approvato Per utilizzo in esterni: resistenza ai cicli di gelo e disgelo	EN 14411:2012
Resistenza all'adesione	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Malta cementizia, tipo C1	EN 14411:2012
Resistenza agli sbalzi termici	approvato	EN 14411:2012
Rilascio di cadmio	NPD	EN 14411:2012
Rilascio di piombo	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

13.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito
www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0399-1

23

PROD5026 StoBrick 4000
EN 14411:2012 Piastrelle in ceramica e lastre
per rivestimenti di pareti interne e esterne

Comportamento all'incendio	A1
Resistenza	approvato per applicazioni in interni
Resistenza	approvato Per utilizzo in esterni: resistenza ai cicli di gelo e disgelo
Resistenza all'adesione	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Malta cementizia, tipo C1
Resistenza agli sbalzi termici	approvato
Rilascio di cadmio	NPD
Rilascio di piombo	NPD