



Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoCalce Natura K

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD2983 StoCalce Natura K malta per intonaci nobile (CR) CS II <i>Numero di partita vedere stampa sul contenitore</i>
Usi previsti	Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie interne
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di WVCP	CWFT (Comportamento all'incendio) Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 998-1:2016
Organismi notificati	Non rilevante
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1	CWFT	EN 998-1:2016
Assorbimento di acqua	$W_c 0$		EN 998-1:2016
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Frattura tipo B		EN 998-1:2016
Resistenza	NPD		EN 998-1:2016
Sostanze pericolose	NPD		EN 998-1:2016
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	< 20		EN 998-1:2016
Conduzione del calore	$\leq 0,39 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per P=50 %		EN 998-1:2016
Conduzione del calore	$\leq 0,43 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ per P=90 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



16.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ direttore Shared Services

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0228-2

15

PROD2983 StoCalce Natura K
EN 998-1:2016 malta per intonaci nobile (CR) CS II

Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie interne

Comportamento all'incendio	A1
Assorbimento di acqua	$W_c 0$
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	< 20
Conduzione del calore	$\leq 0,39 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ per P=50 %Valore tabellare $\leq 0,43 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ per P=90 %Valore tabellare
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	$\geq 0,08 \text{ N}/\text{mm}^2$ / Frattura tipo B
Resistenza	NPD
Sostanze pericolose	NPD