

# Déclaration de performance du produit de construction

## StoCera 100

<b>Code d'identification unique du produit type</b>	PROD4629 StoCera 100
<b>Usage(s) prévu(s)</b>	Carrelages et plaques en céramique pour revêtement mural en intérieur et en extérieur (groupe de produits conformément à la norme EN 14411 : Alb)
<b>Fabricant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	système 4 (comportement au feu) système 4 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
<b>Norme harmonisée</b>	EN 14411:2012
<b>Organisme(s) notifié(s)</b>	Non applicable
<b>Document d'évaluation européen</b>	Non applicable
<b>Évaluation technique européenne</b>	Non applicable
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	Non applicable
<b>Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique</b>	Non applicable

### Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A1 <sub>fl</sub>	EN 14411:2012
Durabilité	satisfaisant pour les applications en intérieur	EN 14411:2012
Durabilité	satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel	EN 14411:2012
Libération de substance dangereuses	NPD	EN 14411:2012
Adhérence	0,5 N/mm <sup>2</sup> Mortier contenant du ciment, type C2	EN 14411:2012
Résistance aux variations de température	satisfaisant	EN 14411:2012

*NPD = no performance determined*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

20.09.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0372-1

22

**PROD4629 StoCera 100**  
**EN 14411:2012 Carrelages et plaques en céramique**

pour revêtement mural en intérieur et en extérieur (groupe de produits conformément à la norme EN 14411 : Alb)

Comportement au feu	A1 <sub>fl</sub>
Durabilité	satisfaisant pour les applications en intérieur
Durabilité	satisfaisant pour les applications à l'extérieur : résistance au cycle gel-dégel
Libération de substance dangereuses	NPD
Adhérence	0,5 N/mm <sup>2</sup> Mortier contenant du ciment, type C2
Résistance aux variations de température	satisfaisant