

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoColl Fix

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD0397 StoColl Fix
Usi previsti	Sigillante per giunti per elementi di facciata materiale isolante per giunti per applicazioni esterne tipo F EXT-INT CC 12,5E Condizionamento: metodo B materiale portante: alluminio anodizzato e malta M1 pretrattamento con agente di adesione V40 (alluminio) e V17 (malta M1)
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di WVCP	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 3 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 15651-1:2012
Organismi notificati	ift Rosenheim GmbH NB 0757
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E	EN 15651-1:2012
Resistenza	approvato	EN 15651-1:2012
Stabilità	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perdita di volume	≤ 15 %	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione / comportamento di dilatazione dopo l'immersione in acqua (plastico)	NF (Nessun fallimento a 23 °C)	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione / comportamento di dilatazione in presollecitazione dopo l'immersione in acqua (elastico)	NF (Nessun fallimento)	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione per materiali sigillanti non portanti con modulo basso, nelle aree con clima freddo	NPD (A -30 °C)	EN 15651-1:2012
Comportamento alla trazione in presollecitazione per materiali sigillanti non portanti con modulo basso, nelle aree con clima freddo	NPD (A -30 °C)	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e / o la salute	valutato	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

02.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0220-1

14

NB 0757

PROD0397 StoColl Fix

EN 15651-1:2012 Sigillante per giunti per elementi di facciata

materiale isolante per giunti per applicazioni esterne

tipo F EXT-INT CC 12,5E

Condizionamento: metodo B

materiale portante: alluminio anodizzato e malta M1

pretrattamento con agente di adesione V40 (alluminio) e V17 (malta M1)

Comportamento all'incendio	E
Resistenza	approvato
Stabilità	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 15 %
Comportamento alla trazione / comportamento di dilatazione dopo l'immersione in acqua (plastico)	NF (Nessun fallimento a 23 °C)
Comportamento alla trazione / comportamento di dilatazione in presollecitazione dopo l'immersione in acqua (elastico)	NF(Nessun fallimento)
Comportamento alla trazione per materiali sigillanti non portanti con modulo basso, nelle aree con clima freddo	NPD (A -30 °C)
Comportamento alla trazione in presollecitazione per materiali sigillanti non portanti con modulo basso, nelle aree con clima freddo	NPD (A -30 °C)
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e / o la salute	valutato