

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoColl HT



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD4616 StoColl HT
Verwendungszweck(e)	Dichtungsmittel für Fassaden Im Innenbereich
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Brandverhalten) System 3 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)
Harmonisierte Norm	EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC: Klasse 20HM
Notifizierte Stelle(n)	ift Rosenheim GmbH NB 0757
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-1:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-1:2012
Standvermögen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumenverlust	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/ oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	EN 15651-1:2012
Bruchdehnung	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum
Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

06.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT
EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC: Klasse 20HM Dichtungsmittel für Fassaden
Im Innenbereich

Brandverhalten	E
Dauerhaftigkeit	bestanden
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Freisetzung von gesundheits- und/ oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Bruchdehnung	≥ 25 %