

Déclaration de performance du produit de construction

StoColl HT



Code d'identification unique du produit type	PROD4616 StoColl HT
Usage(s) prévu(s)	enduit d'étanchéité pour les façades en intérieur
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 3 (comportement au feu) système 3 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 15651-1:2012 type F-EXT-INT-CC : classe 20HM
Organisme(s) notifié(s)	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	E	EN 15651-1:2012
Durabilité	satisfaisant	EN 15651-1:2012
Stabilité	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perte de volume	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Émission de substances chimiques dangereuses pour la santé et/ou l'environnement	NPD	EN 15651-1:2012
Allongement à la rupture	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

29.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT
EN 15651-1:2012 type F-EXT-INT-CC : classe 20HM enduit d'étanchéité pour les façades
en intérieur

Comportement au feu	E
Durabilité	satisfaisant
Stabilité	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Émission de substances chimiques dangereuses pour la santé et/ou l'environnement	NPD
Allongement à la rupture	≥ 25 %