

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoColl HT



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD4616 StoColl HT
Usi previsti	sigillante per facciate all'interno
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi di VVCP	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 3 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)
Norma armonizzata	EN 15651-1:2012 tipo F-EXT-INT-CC: classe 20HM
Organismi notificati	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Documento per la valutazione europea	Non rilevante
Valutazione tecnica europea	Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	E	EN 15651-1:2012
Resistenza	approvato	EN 15651-1:2012
Stabilità	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perdita di volume	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e / o la salute	NPD	EN 15651-1:2012
Allungamento di rottura	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni
Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

29.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT
EN 15651-1:2012 tipo F-EXT-INT-CC: classe 20HM sigillante per facciate
all'interno

Comportamento all'incendio	E
Resistenza	approvato
Stabilità	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10 %
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e / o la salute	NPD
Allungamento di rottura	≥ 25 %