

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile StoCrete EH 200

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

PROD3578 StoCrete EH 200

Usi previsti

EN 1504-2:
Prodotti di protezione delle superfici - rivestimento
Regolazione dell'umidità (2.2)
resistenza elettrica in aumento (8.2)
EN 13813:
Malta per massetti in resina sintetica

Fabbricante

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemi di VVCP

EN 1504-2:
Sistema 3 (per impieghi soggetti alle direttive sul comportamento antincendio)
sistema 4 (impiego in edifici con requisiti di prestazione ridotti e opere edili)

EN 13813:
Sistema 3 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive
sul comportamento all'incendio)
Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni)

Norma armonizzata

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Organismi notificati

0832

Documento per la valutazione europea

Non rilevante

Valutazione tecnica europea

Non rilevante

Organismo di valutazione tecnica

Non rilevante

**Documentazione tecnica appropriata e/o
documentazione tecnica specifica**

Non rilevante

Prestazioni dichiarate

il prodotto viene event. utilizzato in unione a:
StoCryl EH 100

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A2 _{fl} - s1	Sistema 3 / EN 13813:2002
Comportamento all'incendio	A2 _{fl} - s1	Sistema 3 / EN 1504-2:2004
Permeabilità al vapore acqueo	classe I	Sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità al vapore acqueo	classe I	sistema 4 / EN 1504-2:2004
Resistenza alla flessione	F10	Sistema 4 / EN 13813:2002
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	$W < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	Sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza all'usura	AR0,5..	Sistema 4 / EN 13813:2002
Prova di trazione per la determinazione dell'aderenza	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	sistema 4 / EN 1504-2:2004
Comportamento antistatico	NPD	sistema 4 / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Dichiarazione di prestazione 0103-6098-2

Secondo EU-BauPVO n.: 305/2011

Resistenza agli agenti chimici	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	CT	Sistema 4 / EN 13813:2002
Quadrettatura	NPD	sistema 4 / EN 1504-2:2004
Presa	NPD	sistema 4 / EN 1504-2:2004
Restringimento lineare	NPD	sistema 4 / EN 1504-2:2004
Isolamento acustico	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento termico	NPD	Sistema 4 / EN 13813:2002
Assorbimento di acqua capillare e permeabilità all'acqua	$W < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sistema 4 / EN 1504-2:2004
Resistenza ai colpi	$\geq \text{IR4}$	sistema 4 / EN 1504-2:2004
Coefficiente di dilatazione termica	$\leq 30,0 \cdot 10^{-1} \text{K}^{-1}$	sistema 4 / EN 1504-2:2004
Sostanze pericolose	NPD	sistema 4 / EN 1504-2:2004
Adesività su calcestruzzo fresco	NPD	sistema 4 / EN 1504-2:2004
R.C.	C50	Sistema 4 / EN 13813:2002
R.C.	Classe II	sistema 4 / EN 1504-2:2004
Capacità di riempimento delle crepe	NPD	sistema 4 / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

08.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6098-2

17

0832

PROD3578 StoCrete EH 200
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

Prodotti di protezione delle superfici - rivestimento

Regolazione dell'umidità (2.2)

resistenza elettrica in aumento (8.2)

EN 13813:

Malta per massetti in resina sintetica

Comportamento all'incendio	A2 _{fl} - s1
Comportamento all'incendio	A2 _{fl} - s1
Resistenza alla flessione	F10
Permeabilità al vapore acqueo	classe I
Permeabilità al vapore acqueo	classe I
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD
Permeabilità all'acqua	$W < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Resistenza all'usura	AR0,5
Prova di trazione per la determinazione dell'aderenza	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Comportamento antistatico	NPD
Resistenza agli agenti chimici	NPD
Rilascio di sostanze corrosive	CT
Quadrettatura	NPD
Presa	NPD
Restringimento lineare	NPD
Isolamento acustico	NPD
Isolamento termico	NPD
Assorbimento di acqua capillare e permeabilità	$W < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Dichiarazione di prestazione 0103-6098-2

Secondo EU-BauPVO n.: 305/2011

all'acqua		
Resistenza ai colpi		≥IR4
Coefficiente di dilatazione termica		≤30,0*10 ⁻¹ K ⁻¹
Sostanze pericolose		NPD
Adesività su calcestruzzo fresco		NPD
R.C.		C50
R.C.		Classe II
Capacità di riempimento delle crepe		NPD