

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoCrete VM 630

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD1171 StoCrete VM 630	
Verwendungszweck(e)	Zementestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen	
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)	
Harmonisierte Norm	EN 13813:2002	
Notifizierte Stelle(n)		
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant	
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant	
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant	
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant	
Erklärte Leistung(en)	für StoCrete VM 630 mit StoCryl CP (Grundierung):	
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 nach ENTSCHEIDUNG 96/603/EG, geändert durch ENTSCHEIDUNG 2000/605/EG und Entscheidung 2003/424/EG	System 4 / EN 13813:2002
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Biegezugfestigkeit	F4	System 4 / EN 13813:2002
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Wasserdurchlässigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Verschleißwiderstand	NPD..Der vorgesehene Verwendungszweck von StoCrete VM 630 ist stets als Ausgleichmörtel unter dem Zementestrichmörtel StoCrete VM 640 zu dienen. Eine direkte Nutzung ist auszuschließen.	System 4 / EN 13813:2002
Chemische Beständigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	System 4 / EN 13813:2002
Trittschallisolierung	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Wärmedämmung	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Druckfestigkeit	C20	System 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

07.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6066-1

10

PROD1171 StoCrete VM 630
EN 13813:2002

Zementestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

Brandverhalten	A1 nach ENTSCHEIDUNG 96/603/EG, geändert durch ENTSCHEIDUNG 2000/605/EG und Entscheidung 2003/424/EG
Biegezugfestigkeit	F4
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Verschleißwiderstand	NPD Der vorgesehene Verwendungszweck von StoCrete VM 630 ist stets als Ausgleichmörtel unter dem Zementestrichmörtel StoCrete VM 640 zu dienen. Eine direkte Nutzung ist auszuschließen.
Chemische Beständigkeit	NPD
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT
Trittschallisolierung	NPD
Wärmedämmung	NPD
Druckfestigkeit	C20