

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoCrete VM 630

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD1171 StoCrete VM 630	
Usi previsti	malta per massetti a base di cemento per l'applicazione in ambienti interni	
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi di VVCP	Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni) Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio)	
Norma armonizzata	EN 13813:2002	
Organismi notificati		
Documento per la valutazione europea	Non rilevante	
Valutazione tecnica europea	Non rilevante	
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante	
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante	
Prestazioni dichiarate	per StoCrete VM 630 con StoCryl CP (mano d'ancoraggio):	
Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1 secondo la DECISIONE 96/603/EG, modificato tramite la DECISIONE 2000/605/EG e la decisione 2003/424/EG	sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza alla flessione	F4	sistema 4 / EN 13813:2002
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza all'usura	NPD..Lo scopo d'impiego previsto di StoCrete VM 630 serve sempre come malta di livellamento al di sotto della malta per massetti a base di cemento StoCrete VM 640. Un utilizzo diretto è escluso.	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza agli agenti chimici	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	CT	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento acustico	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento termico	NPD	sistema 4 / EN 13813:2002
R.C.	C20	sistema 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6066-1

10

PROD1171 StoCrete VM 630
EN 13813:2002

malta per massetti a base di cemento per l'applicazione in ambienti interni

Comportamento all'incendio	A1 secondo la DECISIONE 96/603/EG, modificato tramite la DECISIONE 2000/605/EG e la decisione 2003/424/EG
Resistenza alla flessione	F4
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura	NPD Lo scopo d'impiego previsto di StoCrete VM 630 serve sempre come malta di livellamento al di sotto della malta per massetti a base di cemento StoCrete VM 640. Un utilizzo diretto è escluso.
Resistenza agli agenti chimici	NPD
Rilascio di sostanze corrosive	CT
Isolamento acustico	NPD
Isolamento termico	NPD
R.C.	C20