

# Déclaration de performance du produit de construction

## StoCrete VM 640

| Code d'identification unique du produit type                                | PROD1172 StoCrete VM 640                                                                                                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Usage(s) prévu(s)                                                           | mortier ciment à étaler pour utilisation en intérieur                                                                                                          |                                        |
| Fabricant                                                                   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                         |                                        |
| Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | System 3 (pour les utilisations en intérieur soumises à des directives concernant le comportement au feu)<br><br>Système 4 (pour une utilisation en intérieur) |                                        |
| Norme harmonisée                                                            | EN 13813:2003                                                                                                                                                  |                                        |
| Organisme(s) notifié(s)                                                     | NB 0672 (Système 3)                                                                                                                                            |                                        |
| Document d'évaluation européen                                              | Non applicable                                                                                                                                                 |                                        |
| Évaluation technique européenne                                             | Non applicable                                                                                                                                                 |                                        |
| Organisme d'évaluation technique                                            | Non applicable                                                                                                                                                 |                                        |
| Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique | Non applicable                                                                                                                                                 |                                        |
| Performance(s) déclarée(s)                                                  | pour StoCrete VM 640 avec StoCryl CP (couche d'impression) :                                                                                                   |                                        |
| Caractéristiques essentielles                                               | Puissance                                                                                                                                                      | Cahier des charges technique harmonisé |
| Comportement au feu                                                         | A1 <sub>fl</sub>                                                                                                                                               | système 3 / EN 13813:2003              |
| Perméabilité à la vapeur                                                    | NPD                                                                                                                                                            | système 4 / EN 13813:2003              |
| Résistance à la flexion                                                     | F7                                                                                                                                                             | système 4 / EN 13813:2003              |
| Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$                              | NPD                                                                                                                                                            | système 4 / EN 13813:2003              |
| Perméabilité à l'eau                                                        | NPD                                                                                                                                                            | système 4 / EN 13813:2003              |
| Résistance à l'usure                                                        | AR0,5..                                                                                                                                                        | système 4 / EN 13813:2003              |
| Résistance chimique                                                         | NPD                                                                                                                                                            | système 4 / EN 13813:2003              |
| Libération de substances corrosives                                         | CT                                                                                                                                                             | système 4 / EN 13813:2003              |
| Protection contre les bruits d'impact                                       | NPD                                                                                                                                                            | système 4 / EN 13813:2003              |
| Isolation thermique                                                         | NPD                                                                                                                                                            | système 4 / EN 13813:2003              |
| Résistance à la pression                                                    | C40                                                                                                                                                            | système 4 / EN 13813:2003              |

NPD = no performance determined

---

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

**09.11.2022**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**0103-6067-1**

**10**

**NB 0672 (Système 3)**

**PROD1172 StoCrete VM 640**  
**EN 13813:2003**

mortier ciment à étaler pour utilisation en intérieur

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Comportement au feu                            | A1 <sub>fl</sub> |
| Résistance à la flexion                        | F7               |
| Perméabilité à la vapeur                       | NPD              |
| Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$ | NPD              |
| Perméabilité à l'eau                           | NPD              |
| Résistance à l'usure                           | AR0,5            |
| Résistance chimique                            | NPD              |
| Libération de substances corrosives            | CT               |
| Protection contre les bruits d'impact          | NPD              |
| Isolation thermique                            | NPD              |
| Résistance à la pression                       | C40              |