

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoCrete VM 640

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD1172 StoCrete VM 640	
Usi previsti	malta per massetti a base di cemento per l'applicazione in ambienti interni	
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi di VVCP	sistema 3 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio) Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni)	
Norma armonizzata	EN 13813:2003	
Organismi notificati	NB 0672 (sistema 3)	
Documento per la valutazione europea	Non rilevante	
Valutazione tecnica europea	Non rilevante	
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante	
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante	
Prestazioni dichiarate	per StoCrete VM 640 con StoCryl CP (mano d'ancoraggio):	
Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1 _{fl}	sistema 3 / EN 13813:2003
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	sistema 4 / EN 13813:2003
Resistenza alla flessione	F7	sistema 4 / EN 13813:2003
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD	sistema 4 / EN 13813:2003
Permeabilità all'acqua	NPD	sistema 4 / EN 13813:2003
Resistenza all'usura	AR0,5..	sistema 4 / EN 13813:2003
Resistenza agli agenti chimici	NPD	sistema 4 / EN 13813:2003
Rilascio di sostanze corrosive	CT	sistema 4 / EN 13813:2003
Isolamento acustico	NPD	sistema 4 / EN 13813:2003
Isolamento termico	NPD	sistema 4 / EN 13813:2003
R.C.	C40	sistema 4 / EN 13813:2003

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		0103-6067-1	10	NB 0672 (sistema 3)
PROD1172 StoCrete VM 640 EN 13813:2003 malta per massetti a base di cemento per l'applicazione in ambienti interni				
Comportamento all'incendio	A1 _{fl}			
Resistenza alla flessione	F7			
Permeabilità al vapore acqueo	NPD			
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD			
Permeabilità all'acqua	NPD			
Resistenza all'usura	AR0,5			
Resistenza agli agenti chimici	NPD			
Rilascio di sostanze corrosive	CT			
Isolamento acustico	NPD			
Isolamento termico	NPD			
R.C.	C40			