

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoCryl CP

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PROD1135 StoCryl CP	
Usi previsti	malta per massetti a base di cemento per l'applicazione in ambienti interni	
Fabbricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi di VVCP	sistema 3 (per applicazioni in ambienti interni che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio) Sistema 4 (per applicazioni in ambienti interni) sistema 4 (per scopo d'impiego che sono soggetti alle direttive sul comportamento all'incendio)	
Norma armonizzata	EN 13813:2002	
Organismi notificati	NB 0672 (sistema 3)	
Documento per la valutazione europea	Non rilevante	
Valutazione tecnica europea	Non rilevante	
Organismo di valutazione tecnica	Non rilevante	
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non rilevante	
Prestazioni dichiarate	per StoCryl CP (mano d'ancoraggio) con StoCrete VM 630 o StoCrete VM 640; 040	
Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	A1 _{fi} con StoCrete VM 630; secondo la DECISIONE 96/603/EG, modificato tramite la DECISIONE 2000/605/EG e la decisione 2003/424/EG	sistema 4 / EN 13813:2002
Comportamento all'incendio	A1 _{fi} con StoCrete VM 640:	sistema 3 / EN 13813:2002
Permeabilità al vapore acqueo	NPD con StoCrete VM 630:	sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità al vapore acqueo	NPD con StoCrete VM 640:	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza alla flessione	F4 con StoCrete VM 630:	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza alla flessione	F7 con StoCrete VM 640:	sistema 4 / EN 13813:2002
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD con StoCrete VM 630:	sistema 4 / EN 13813:2002
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD con StoCrete VM 640:	sistema 4 / EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD con StoCrete VM 630:	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza all'usura	NPD..con StoCrete VM 630; Lo scopo d'impiego previsto di StoCrete VM 630 serve sempre come malta di livellamento al di sotto della malta per massetti a base di cemento StoCrete VM 640. Un utilizzo diretto è escluso.	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza all'usura	AR0,5..con StoCrete VM 640:	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza agli agenti chimici	NPD con StoCrete VM 630:	sistema 4 / EN 13813:2002
Resistenza agli agenti chimici	NPD con StoCrete VM 640:	sistema 4 / EN 13813:2002

Rilascio di sostanze corrosive	CT con StoCrete VM 630:	sistema 4 / EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	CT con StoCrete VM 640:	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento acustico	NPD con StoCrete VM 630:	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento acustico	NPD con StoCrete VM 640:	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento termico	NPD con StoCrete VM 630:	sistema 4 / EN 13813:2002
Isolamento termico	NPD con StoCrete VM 640:	sistema 4 / EN 13813:2002
R.C.	C20 con StoCrete VM 630:	sistema 4 / EN 13813:2002
R.C.	C40 con StoCrete VM 640:	sistema 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (sistema 3)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

malta per massetti a base di cemento per l'applicazione in ambienti interni

Comportamento all'incendio	A1 _{fl} con StoCrete VM 630:, secondo la DECISIONE 96/603/EG, modificato tramite la DECISIONE 2000/605/EG e la decisione 2003/424/EG
Comportamento all'incendio	A1 _{fl} con StoCrete VM 640:
Resistenza alla flessione	F4 con StoCrete VM 630:
Resistenza alla flessione	F7 con StoCrete VM 640:
Permeabilità al vapore acqueo	NPD con StoCrete VM 630:
Permeabilità al vapore acqueo	NPD con StoCrete VM 640:
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD con StoCrete VM 630:
Grado di assorbimento acustico α_w	NPD con StoCrete VM 640:
Permeabilità all'acqua	NPD con StoCrete VM 630:
Resistenza all'usura	NPD con StoCrete VM 630:, Lo scopo d'impiego previsto di StoCrete VM 630 serve sempre come malta di livellamento al di sotto della malta per massetti a base di cemento StoCrete VM 640. Un utilizzo diretto è escluso.
Resistenza all'usura	AR0,5 con StoCrete VM 640:
Resistenza agli agenti chimici	NPD con StoCrete VM 630:
Resistenza agli agenti chimici	NPD con StoCrete VM 640:
Rilascio di sostanze corrosive	CT con StoCrete VM 630:
Rilascio di sostanze corrosive	CT con StoCrete VM 640:
Isolamento acustico	NPD con StoCrete VM 630:
Isolamento acustico	NPD con StoCrete VM 640:

Isolamento termico	NPD con StoCrete VM 630:
Isolamento termico	NPD con StoCrete VM 640:
R.C.	C20 con StoCrete VM 630:
R.C.	C40 con StoCrete VM 640: