

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoCryl HP 200

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD0538 StoCryl HP 200	
Verwendungszweck(e)	Oberflächenschutzprodukte - hydrophobierende Imprägnierung Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1) Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1) Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.1)	
Hersteller	Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, SE-582 77 LINKÖPING	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)	
Harmonisierte Norm	EN 1504-2:2004	
Notifizierte Stelle(n)	NB 2392	
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant	
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant	
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant	
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant	
Erklärte Leistung(en)		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasseraufnahme	< 7,5 %	System 2+ / EN 1504-2:2004
Trocknungsgeschwindigkeit	Klasse I	System 2+ / EN 1504-2:2004
Gefährliche Stoffe	erfüllt Anforderungen gemäß 5.3	System 2+ / EN 1504-2:2004
Eindringtiefe	Klasse II	System 2+ / EN 1504-2:2004
Wasseraufnahme und Alkalibeständigkeit	< 10 %	System 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0208-0038-2

20

NB 2392

PROD0538 StoCryl HP 200
EN 1504-2:2004

Oberflächenschutzprodukte - hydrophobierende Imprägnierung
Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1)
Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1)
Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.1)

Wasseraufnahme	< 7,5 %
Trocknungsgeschwindigkeit	Klasse I
Gefährliche Stoffe	erfüllt Anforderungen gemäß 5.3
Eindringtiefe	Klasse II
Wasseraufnahme und Alkalibeständigkeit	< 10 %