

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoCryl HP 200

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo PROD0538 StoCryl HP 200

Usi previsti

Prodotti per la protezione delle superfici - impregnante idrofobizzante
protezione contro la penetrazione di sostanze (1.1)
Regolazione dell'umidità (2.1)
Aumento della resistenza elettrica (8.1)

Fabbricante Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, SE-582 77 LINKÖPING

Sistemi di VVCP Sistema 2+ (impiego in edifici e opere edili)

Norma armonizzata EN 1504-2:2004

Organismi notificati NB 2392

Documento per la valutazione europea Non rilevante

Valutazione tecnica europea Non rilevante

Organismo di valutazione tecnica Non rilevante

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Assorbimento di acqua	< 7,5 %	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Velocità di asciugatura	classe I	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Sostanze pericolose	soddisfa i requisiti secondo 5.3	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Potere di penetrazione	classe II	sistema 2+ / EN 1504-2:2004
Assorbimento di acqua e resistenza agli alcali	< 10 %	sistema 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ppa. Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Questa copia è stata creata a macchina ed è valida senza firma.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0208-0038-2

20

NB 2392

PROD0538 StoCryl HP 200
EN 1504-2:2004

Prodotti per la protezione delle superfici - impregnante idrofobizzante
protezione contro la penetrazione di sostanze (1.1)
Regolazione dell'umidità (2.1)
Aumento della resistenza elettrica (8.1)

Assorbimento di acqua	< 7,5 %
Velocità di asciugatura	classe I
Sostanze pericolose	soddisfa i requisiti secondo 5.3
Potere di penetrazione	classe II
Assorbimento di acqua e resistenza agli alcali	< 10 %