

Dichiarazione di prestazione per il prodotto edile

StoFlexyl



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo PROD0721 StoFlexyl

Intonaco con leganti organici

Numero di partita vedere stampa sul contenitore

Usi previsti

Su pareti, soffitti e pilastri all'esterno

Fabbricante

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemi di VVCP

Sistema 3 (reazione al fuoco)

Sistema 4 (si applica a tutte le altre "Caratteristiche essenziali" della tabella)

Norma armonizzata

EN 15824:2017

Organismi notificati

MPA Stoccarda NB 0672

Documento per la valutazione europea

Non rilevante

Valutazione tecnica europea

Non rilevante

Organismo di valutazione tecnica

Non rilevante

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica

Non rilevante

Prestazioni dichiarate

Proprietà essenziali	Prestazione	Sistema AVCP	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento all'incendio	C-s1, d0	Sistema 3	EN 15824:2017
Assorbimento di acqua	W 3		EN 15824:2017
Permeabilità al vapore acqueo	V 3		EN 15824:2017
Conduzione del calore	NPD		EN 15824:2017
Resistenza	NPD		EN 15824:2017
Sostanze pericolose	NPD		EN 15824:2017
Resistenza dell'incollaggio	> 0,3 MPa		EN 15824:2017

NPD = no performance determined

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

17.04.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsabile settori facciata e interni

Allegato: scheda dati di sicurezza

La versione attualmente valida della dichiarazione di prestazione è richiamabile elettronicamente al sito www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0020-3

12

NB 0672

PROD0721 StoFlexyl
EN 15824:2017 Intonaco con leganti organici

Su pareti, soffitti e pilastri all'esterno

Comportamento all'incendio	C-s1, d0
Assorbimento di acqua	W 3
Conduzione del calore	NPD
Resistenza dell'incollaggio	> 0,3 MPa
Resistenza	NPD
Permeabilità al vapore acqueo	V 3
Sostanze pericolose	NPD